



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Tens. funzionamento DC: 12.0-24.0Vdc
TipoTensione: dc

Consumo energetico stand-by 0,9 W

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A
Dimensioni base: N/A
Serratura: N/A
Nr. max. ripiani: N/A
Nr. punti di aggancio: N/A
Nr. ruote senza freno: N/A
Carico utile statico su ruote: N/A
Profondità utile min: N/A

Con freno: N/A
Grado di protezione: IP20
Apertura: N/A
Nr. piedini di livellamento: N/A
Nr. ruote con freno: N/A
Carico utile statico: N/A
Profondità utile max: N/A

Installazione

Compatibilità rack: N/A
Unità rack: N/A
Campo di rilevamento: 360 °
Range max di movimento: 15 m

Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 1,5 - 3,5 m
Luogo d'impiego: Interno

Regolazioni

Livello di luminosità: 3 - 2000 lux
Periodo di accensione: 10s - 12min

Livello di sensibilità: 2 - 15 m

23-122-03

Sensore di movimento a microonde 12/24V

Sensore di movimento a microonde e luminosità per interno.

Permette il controllo dell'accensione luci al passaggio di persone in base alla luminosità ambientale, nel caso in cui questa sia inferiore alla soglia impostata.

Il sensore dispone di tre trimmer di regolazione:

- regolazione soglia di luminosità
- regolazione sensibilità sensore di movimento
- regolazione tempo di accensione luci

Il sensore di movimento utilizzato è un rilevatore doppler che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz, banda ISM) e riceve il loro eco. La potenza di trasmissione ad alta frequenza è minore di 0.2mW.

Sensore - Microonde - Bianco - 12.0-24.0Vdc - Soffitto - Protezione: IP20



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Nr. di Anelli:	N/A
Nr. di Porte:	N/A
Tipo di sensore:	Microonde
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A

Colore	Bianco
Classe ETIM	EC000133
Prese	N/A
Assemblaggio	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Tipo parte	N/A

Caratteristiche dei contatti

Potenza massima carico resistivo:	120 W
-----------------------------------	-------

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Serratura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Serratura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Serratura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Tipo chiusura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Sensor - Microonde - Bianco - 12.0-24.0Vdc - Soffitto - Protection: IP20
-------------	--

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443666078
SPR_Descrizione_ITA:	Sensore di movimento a microonde 12/24V
Str.Etic.ITA:	Microonde - 12.0-24.0Vdc - Protezione: IP20
PercorsoArticolo:	Elettrico / Illuminazione / Sensori / Di movimento
SPR_StringaImballoSlim:	5 pz.
StringaPackaging:	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 5 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione:	Scatola

In Promo	0.0
Str.Etic.ENG	Microonde - 12.0-24.0Vdc - Protection: IP20
Keywords	Illuminazione, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	Scatola
SPR_StringaMultiploSlim	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Disegni Tecnici

