



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì
Numero Registrazione EPREL:	N/A

Paese di origine	China
------------------	-------

Caratteristiche Elettriche

Tens. funzionamento AC:	110.0-240.0Vac
Corrente max:	N/A
Potenza max collegabile:	N/A
Tipo Alimentazione:	Cavo

Classe Isolamento	II
Frequenza	50-60Hz
Tensione max	N/A
TipoTensione	ac

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	N/A
Dimensioni base:	N/A
Apertura:	N/A
Lunghezza fili:	N/A
Nr. max. ripiani:	N/A
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	N/A
Carico utile statico su ruote:	N/A
Profondità utile min:	N/A
Sezione:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	93

Con freno	N/A
Serratura	N/A
Dimensioni (LxWxH)	115 x 115 x 22,5 mm
Materiale contatti	N/A
Nr. piedini di livellamento	N/A
Nr. ruote con freno	N/A
Carico utile statico	N/A
Profondità utile max	N/A
Protezioni	N/A
Sistemi sicurezza	N/A

23-127/1

Sensore di presenza a microonde da soffitto

Rilevatore di presenza JOLight 23-127 ad alta frequenza ideale per vani scala, servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, parcheggi al coperto e cucine.

Rileva la respirazione umana e mantiene la lampada accesa ininterrottamente quando ci si trova nell'ambiente a una distanza massima di 3m. Rileva il movimento umano quando ci si avvicina al sensore a una distanza di 3-4,5 metri.

E' possibile regolare la sensibilità luminosa del crepuscolare (LUX) e il tempo di attivazione (TIME) da un minimo di 10 secondi a un massimo di 12 minuti. La tecnologia del sensore ad alta frequenza permette di rilevare la presenza anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.

Sensore - Microonde - Presenza - Bianco - 110.0-240.0Vac - A soffitto



Scheda tecnica

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A
Campo di rilevamento:	360 °
Modalità di connessione:	Cablato

Montaggio	A soffitto
Altezza d'installazione	2 - 4 m
Luogo d'impiego	Interno
Range max di movimento	6 m

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux
------------------------	--------------

Periodo di accensione	10s - 12min
-----------------------	-------------

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco A:	N/A
Colore:	Bianco
Nr. di Porte:	N/A
Prese:	N/A
Spina:	N/A
Adatto per:	N/A
Tipo di spina:	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
Numero di Prese Totali:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Tipo parte:	N/A

Marca	Jolight
Attacco	N/A
Nr. di Anelli	N/A
Classe ETIM	EC000133
Rilevazione	Presenza
Tipo di sensore	Microonde
Assemblaggio	N/A
Contenuto confezione	Manuale, Sensore, Tasselli, Viti
N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Tipo di prese	N/A

Caratteristiche dei contatti

Potenza massima carico capacitivo:	1000 W
------------------------------------	--------

Potenza massima carico resistivo	2000 W
----------------------------------	--------

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Serratura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Serratura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Serratura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Tipo chiusura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

Fondo

Predisposizione per ingresso
cavi fondo: N/A

Gestione cavi

Apertura canaline: N/A
Posizione canaline: N/A

Numero canaline N/A
Tipo canaline N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: Sensor - Microonde - Presenza -
Bianco - 110.0-240.0Vac - A soffitto

Predefinito

EAN13: 8017443701502
SPR_Descrizione_ITA: **Sensore di presenza a microonde da soffitto**
Str.Etic.ITA: Microonde - Presenza - 110.0-240.0Vac
SPR_StringaConfezioneSlim: Scatola appendibile 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim: 1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim: 1 pz.
Unita Confezione: pz.

In Promo 0.0
Str.Etic.ENG Microonde - Presenza - 110.0-240.0Vac
PercorsoArticolo Elettrico / Illuminazione / Sensori / Di presenza
SPR_StringaImballoSlim 10 pz.
Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole
StringaPackaging Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione Scatola appendibile

Disegni Tecnici



