



23-310/1

Rilevatore di monossido di carbonio - con sensore Figaro - EN50291-1:2018

Dispositivo progettato per rilevare la presenza di monossido di carbonio CO in ambiente residenziale. Quando opportunamente posizionato, installato e mantenuto questo rivelatore provvederà ad avvisare della presenza di monossido di carbonio tramite un forte allarme acustico. Integra un sensore Figaro TGS5042, uno dei sensori di monossido di carbonio (CO) più affidabili e avanzati sul mercato, per garantire il massimo livello di protezione per la tua casa. Grazie alle dimensioni ridotte può essere facilmente installato. Il dispositivo può inoltre fornire avvisi di eventuali guasti del sensore o di batteria scarica.

Dotato di pulsante di test. Assicuratevi che il vostro dispositivo funzioni regolarmente testandolo (consigliato una volta alla settimana).

Soglie d'intervento allarme:

- 30 ppm (nessun allarme in 120 min)
- 50 ppm (nessun allarme in 60 min - allarme in 90 min)
- 100 ppm (nessun allarme in 10 min - allarme in 40 min)
- 300 ppm (allarme in 3 min)

Certificato secondo la norma EN 50291-1:2018

I rilevatori di gas sono diventati obbligatori nelle unità immobiliari utilizzate per affitti brevi e bed and breakfast per migliorare la sicurezza degli ospiti" (Legge 191/2023).

Le linee guida di installazione derivano dai requisiti standard. Tuttavia, è sempre fondamentale consultare un professionista per garantire un'installazione conforme alla normativa UNI 11522:2014 e alla sicurezza locale. Alpha Elettronica non è responsabile per il rispetto dei corretti requisiti di installazione.

Rilevatore - Cella elettrochimica - Monossido di carbonio - Bianco - A parete - Protezione: IP30

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: Sì
Corrente di quiescenza: 15 μ A
Potenza max collegabile: N/A
Tipo Alimentazione: Batteria

Corrente di allarme: 0,15 A
Corrente max: N/A
Tensione max: N/A
Tipo batterie: 2 x 1,5V AA LR6 batterie alcaline

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	N/A
Dimensioni base:	N/A
Serratura:	N/A
Cavo Alimentazione:	N/A
Con interruttore:	N/A
Fissaggio:	N/A
Indicatore luminoso:	si
Materiale contatti:	N/A
Nr. max. ripiani:	N/A
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	N/A
Carico utile statico su ruote:	N/A
Profondità utile min:	N/A
Protezione sovratensione:	N/A
Sezione:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	95

Con freno	N/A
Grado di protezione	IP30
Apertura	N/A
Colore cavo	N/A
Dimensioni (LxWxH)	130 x 72 x 43 mm
Fissaggio su scatole da incasso	N/A
Lunghezza fili	N/A
Materiale corpo	ABS
Nr. piedini di livellamento	N/A
Nr. ruote con freno	N/A
Carico utile statico	N/A
Profondità utile max	N/A
Protezione sovraccarico	N/A
Protezioni	N/A
Sistemi sicurezza	N/A

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A
Ambiente di utilizzo:	Domestico
Modalità di connessione:	Stand-alone

Montaggio	A parete
Altezza d'installazione	1,5 m
Luogo d'impiego	Interno

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco:	N/A
Nr. di Anelli:	N/A
Classe ETIM:	EC002840
Rilevazione:	Monossido di carbonio
Tipo di sensore:	Cella elettrochimica
Adatto per:	N/A
Contenuto confezione:	Manuale, Rilevatore, Supporto di fissaggio, Tasselli, Viti
Display:	Si
Durata sensore:	10 anni dalla prima messa in servizio
Indicazione acustica:	Si
Minimo livello sonoro:	85
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A:	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A:	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Tipo parte:	N/A

Attacco A	N/A
Colore	Bianco
Nr. di Porte	N/A
Prese	N/A
Spina	N/A
Abbinamento a elettrovalvola	N/A
Assemblaggio	N/A
Tipo di spina	N/A
Durata batterie	5 anni
Funzioni aggiuntive	Auto-diagnosi, Silenziabile
Indicazione ottica	Led Giallo, Led Rosso, Led Verde
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
Numero di Prese Totali	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Protezione attiva	24/7 (24 ore su 24, 7 giorni su 7)
Tipo di prese	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Serratura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Serratura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Serratura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Tipo chiusura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Detector - Cella elettrochimica - Monossido di carbonio - Bianco - A parete - Protection: IP30
-------------	--

Predefinito

EAN13:	8017443693289
--------	---------------

SPR_Descrizione_ENG:	Carbon Monoxide Detector with Figaro Sensor
----------------------	--

Str.Etic.ENG:	Cella elettrochimica - Monossido di carbonio - Protection: IP30
---------------	---

Keywords:	Rilevatori, Rilevatore, Sensore, Sensori, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
-----------	--

SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola appendibile 1pz.
----------------------------	--------------------------

SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
--------------------------	-------

SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
---------------------------	-------

Unita Confezione:	pz.
-------------------	-----

In Promo	0.0
----------	-----

SPR_Descrizione_ITA	Rilevatore di monossido di carbonio - con sensore Figaro - EN50291-1:2018
---------------------	--

Str.Etic.ITA	Cella elettrochimica - Monossido di carbonio - Protezione: IP30
--------------	---

PercorsoArticolo	Elettrico / Rilevatori
------------------	------------------------


SPR_StringaImballoSlim	75 pz.
------------------------	--------

StringaPackaging	Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 75 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
------------------	---

Tipo Confezione	Scatola appendibile
-----------------	---------------------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Descrizione funzioni

