



23-314

Rilevatore di gas metano e GPL

Il rilevatore di gas metano 23-314 è un dispositivo progettato per individuare la presenza di metano nell'aria e segnalare tempestivamente concentrazioni pericolose, riducendo il rischio di incendi, esplosioni e asfissia.

Altezza di installazione

Per Metano: sotto il soffitto, non oltre 30 cm.

Per GPL: sopra il pavimento, non oltre 30 cm.

Contenuto della confezione

1x rilevatore gas metano e GPL

1x piastra di montaggio

1x vite fissaggio piastra

2x viti fissaggio a muro

2x tasselli

1x manuale

Rilevatore - Semiconduttore - Metano|GPL - Bianco - 110.0-240.0Vac - A parete - Cavo: 1.5m

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Tens. funzionamento AC: 110.0-240.0Vac
Corrente max: N/A
Potenza max collegabile: N/A
Tipo Alimentazione: Cavo

Consumo energetico stand-by: 5 W
Frequenza: 50-60Hz
Tensione max: N/A
TipoTensione: ac

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A
Dimensioni base: N/A
Serratura: N/A
Cavo Alimentazione: con spina EU
Con interruttore: no
Fissaggio: Viti con tasselli
Indicatore luminoso: sì
Materiale contatti: N/A
Nr. max. ripiani: N/A
Nr. punti di aggancio: N/A
Nr. ruote senza freno: N/A
Carico utile statico su ruote: N/A
Profondità utile min: N/A
Sezione: N/A

Con freno: N/A
Lunghezza cavo: 1,5 m
Apertura: N/A
Colore cavo: Bianco
Dimensioni (LxWxH): 112 x 79 x 32 mm
Fissaggio su scatole da incasso: no
Lunghezza fili: N/A
Materiale corpo: ABS
Nr. piedini di livellamento: N/A
Nr. ruote con freno: N/A
Carico utile statico: N/A
Profondità utile max: N/A
Protezioni: N/A
Sistemi sicurezza: N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 50 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A
Luogo d'impiego:	Interno

Montaggio	A parete
Ambiente di utilizzo	Domestico
Modalità di connessione	Stand-alone

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco:	N/A
Nr. di Anelli:	N/A
Prese:	N/A
Spina:	N/A
Adatto per:	N/A
Contenuto confezione:	Manuale, Supporto di fissaggio, Tasselli, Viti
Durata sensore:	5 anni dalla prima messa in servizio
Indicazione acustica:	Sì
Minimo livello sonoro:	85
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A:	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A:	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Soglie d'intervento allarme:	≤25% LEL
Tipo di prese:	N/A

Attacco A	N/A
Colore	Bianco
Nr. di Porte	N/A
Rilevazione	GPL, Metano
Tipo di sensore	Semiconduttore
Assemblaggio	N/A
Tipo di spina	N/A
Funzioni aggiuntive	Auto-diagnosi
Indicazione ottica	Led Giallo, Led Rosso, Led Verde, Sì
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
Numero di Prese Totali	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Protezione attiva	24/7 (24 ore su 24, 7 giorni su 7)
Tipo di cabinet	N/A
Tipo parte	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Serratura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Serratura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Serratura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Tipo chiusura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Detector - Semiconduttore - Metano GPL - Bianco - 110.0-240.0Vac - A parete - Cavo: 1.5m
-------------	--

Predefinito

EAN13:	8017443700505
SPR_Descrizione_ENG:	Methane and LPG gas detector
Str.Etic.ENG:	Semiconduttore - Metano GPL - 110.0-240.0Vac - Cavo: 1.5m
PercorsoArticolo:	Elettrico / Rilevatori
SPR_StringaImballoSlim:	20 pz.
StringaPackaging:	Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 20 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione:	Scatola appendibile

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Rilevatore di gas metano e GPL
Str.Etic.ITA	Semiconduttore - Metano GPL - 110.0-240.0Vac - Cavo: 1.5m
SPR_StringaConfezioneSlim	Scatola appendibile 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Disegni Tecnici

