



23-330

Rivelatore di fumo fotoelettrico

Il rivelatore di fumo rileva il fumo negli ambienti interni e avvisa tempestivamente di eventuali pericoli emettendo un segnale d'allarme forte e penetrante (85dB). Ideale per il montaggio a soffitto in soggiorno, camera da letto, corridoi.

La batteria da 9V garantisce una durata di almeno un anno di funzionamento e può essere facilmente sostituita in qualsiasi momento. Il rivelatore di fumo segnerà quando la batteria è scarica.

Dotato di pulsante di test. Assicuratevi che il vostro dispositivo funzioni regolarmente testandolo (consigliato una volta al mese).

Certificato secondo la norma EN 14604:2005/AC:2008.

Rivelatore - Fotoelettrico - Fumo - Bianco - Soffitto - 40m - Protezione: IP20



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Corrente di allarme: 0,02 A
Corrente max: N/A
Tensione max: N/A
Tipo batterie: 1 x 9V 6LR61 batteria alcalina

Corrente di quiescenza: 12 μ A
Potenza max collegabile: N/A
Tipo Alimentazione: Batteria



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	N/A
Dimensioni base:	N/A
Serratura:	N/A
Cavo Alimentazione:	N/A
Con interruttore:	N/A
Fissaggio:	N/A
Indicatore luminoso:	si
Materiale contatti:	N/A
Nr. max. ripiani:	N/A
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	N/A
Carico utile statico su ruote:	N/A
Profondità utile min:	N/A
Protezione sovratensione:	N/A
Sezione:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	95%

Con freno	N/A
Grado di protezione	IP20
Apertura	N/A
Colore cavo	N/A
Dimensioni (LxWxH)	101 x 34 mm
Fissaggio su scatole da incasso	N/A
Lunghezza fili	N/A
Materiale corpo	ABS
Nr. piedini di livellamento	N/A
Nr. ruote con freno	N/A
Carico utile statico	N/A
Profondità utile max	N/A
Protezione sovraccarico	N/A
Protezioni	N/A
Sistemi sicurezza	N/A

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Raggio di copertura:	40 m
Ambiente di utilizzo:	Domestico
Modalità di connessione:	Stand-alone

Montaggio	Soffitto
Unità rack	N/A
Luogo d'impiego	Interno

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco A:	N/A
Colore:	Bianco
Nr. di Porte:	N/A
Prese:	N/A
Spina:	N/A
Abbinamento a elettrovalvola:	N/A
Assemblaggio:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Funzioni aggiuntive:	Auto-diagnosi, Silenziabile
Indicazione ottica:	Led Rosso
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
Numero di Prese Totali:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Tipo parte:	N/A

Marca	JOIN
Attacco	N/A
Nr. di Anelli	N/A
Classe ETIM	EC001763
Rilevazione	Fumo
Tipo di sensore	Fotoelettrico
Adatto per	N/A
Contenuto confezione	Manuale, Rilevatore, Supporto di fissaggio, Tasselli, Viti
Durata sensore	10 anni dalla prima messa in servizio
Indicazione acustica	Si
Minimo livello sonoro	85
N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Tipo di prese	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Serratura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Serratura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Serratura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Tipo chiusura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Detector - Fotoelettrico - Fumo - Bianco - Soffitto - 40m - Protection: IP20
-------------	---

Predefinito

EAN13:	8017443688681
SPR_Descrizione_ITA:	Rivelatore di fumo fotoelettrico

Str.Etic.ITA:	Fotoelettrico - Fumo - 40m - Protezione: IP20
---------------	---

PercorsoArticolo:	Elettrico / Rilevatori
SPR_StringaImballoSlim:	10 pz.
StringaPackaging:	Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Video:	https://www.youtube.com/embed/xFVY1fqEXj0?si=m8k__DnluyVcR70g

In Promo	0.0
Str.Etic.ENG	Fotoelettrico - Fumo - 40m - Protection: IP20
Keywords	Rilevatori, Rilevatore, Sensore, Sensori, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	Scatola appendibile 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

