



Scheda tecnica

23-33/7-2

Adattatore di alimentazione da presa tedesca a IEC320 C14 maschio 10A 250V

Adattatore AC - Dritto - Spina C14 - Presa Tedesca



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore: N/A
Caratteristica: N/A
Resistenza: N/A
Corrente min: N/A
Frequenza: N/A
Frequenza max: N/A
Potenza: N/A
Potenza max: N/A
Resistenza ESR: N/A
Tensione di tenuta: N/A
Tensione min: N/A
Tolleranza: N/A
Vita utile: N/A

Capacità: N/A
Corrente di Ripple: N/A
Tipo Schermatura: N/A
Dielettrico: N/A
Frequenza max: N/A
Frequenza min: N/A
Frequenza min: N/A
Potenza: N/A
Tensione di lavoro: N/A
Tensione Isolamento: N/A
Tipo condensatore: N/A
Tolleranza capacità: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Da:	Spina C14
Adatto per cavo:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Categoria:	N/A
Genere Contatto:	N/A
Tipo Connettore:	N/A
Adatto per cavo RG:	N/A
Codice produttore:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere:	Adattatore
Genere B:	Presa
Genere di potenziometro:	N/A
Foglio tecnico:	IEC320
Serie Fornitore:	N/A
Tipo Clip:	N/A
Tipo Connettore B:	Tedesca

A	Presa Tedesca
Adatto per	N/A
Classe ETIM	EC003546
Canali	N/A
Configurazione Poli	N/A
n. poli	N/A
Tipo Potenziometro	N/A
Orientamento	Dritto
Colore	Nero
Formato	N/A
Genere A	Spina
Genere Corpo	N/A
Nome serie	N/A
n. terminali	N/A
Serie produttore	N/A
Tipo Connettore A	C14

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
Tipo Keystone:	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. D2:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro Esterno:	N/A
Diametro Pin:	N/A
Dim. B:	N/A
Dim. D:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Dim. F:	N/A
Formato Fusibile:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Inserti:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Placcatura:	N/A
Dim. S:	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	N/A
Tipo Passacavo:	N/A

Filetto PG (DIN40430)	N/A
n. o-ring	N/A
Altezza	N/A
Altezza rondella	N/A
Dim. B	N/A
Dim. DØ	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Diametro filetto	N/A
Dim. A	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione barra	N/A
Dim. dØ	N/A
Fissaggio	N/A
Foro fissaggio	N/A
Grado di protezione	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. H	N/A
Dim. L	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Pista	N/A
Polarità	N/A
Schema	N/A
Superficie albero	N/A
Tipo contatto	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Predefinito

EAN13:	8017443690639
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.