

## 23-58BA

Adattatore da spina 16 A a presa bipasso

Adattatore - Prese: 1 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A - Bianco



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Batterie incluse:        | N/A    |
| Corrente di allarme:     | N/A    |
| Potenza max collegabile: | 1500 W |
| Tensione max:            | 250 V  |
| Tipo batterie:           | N/A    |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| TensioneTyp_DC             | N/A |
| Corrente di quiescenza     | N/A |
| Tensione alimentazione DC: | N/A |
| Tipo Alimentazione         | N/A |

### Caratteristiche Meccaniche

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Con freno:                   | N/A                      |
| Grado di protezione:         | N/A                      |
| Apertura:                    | N/A                      |
| Grado di protezione:         | N/A                      |
| Materiale corpo:             | Termoplastico rinforzato |
| Nr. piedini di livellamento: | N/A                      |
| Nr. ruote con freno:         | N/A                      |
| Carico utile statico:        | N/A                      |
| Profondità utile max:        | N/A                      |
| Regolazione orizzontale:     | N/A                      |
| Sistemi sicurezza:           | N/A                      |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Dimensioni base               | N/A          |
| Serratura                     | N/A          |
| Anti-manomissione             | N/A          |
| Materiale contatti            | Lega di rame |
| Nr. max. ripiani              | N/A          |
| Nr. punti di aggancio         | N/A          |
| Nr. ruote senza freno         | N/A          |
| Carico utile statico su ruote | N/A          |
| Profondità utile min          | N/A          |
| Regolazione verticale         | N/A          |
| Umidità atmosferica relativa  | N/A          |

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Installazione

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Area di copertura:    | N/A |
| Ambiente di utilizzo: | N/A |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Raggio di copertura     | N/A |
| Modalità di connessione | N/A |

## Caratteristiche Generali

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Marca:                        | JOIN |
| Nr. di Anelli:                | N/A  |
| Nr. di Porte:                 | N/A  |
| Rilevazione:                  | N/A  |
| Abbinamento a elettrovalvola: | N/A  |
| Contenuto confezione:         | N/A  |
| Durata batterie:              | N/A  |
| Funzioni aggiuntive:          | N/A  |
| Indicazione ottica:           | N/A  |
| N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: | 1    |
| Protezione attiva:            | N/A  |
| Soglie d'intervento allarme:  | N/A  |
| Tipo di prese:                | N/A  |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Colore                  | Bianco                |
| Classe ETIM             | EC001513              |
| Prese                   | 1 Bipasso 2P+T 10/16A |
| Spina                   | Italia 16A            |
| Assemblaggio            | N/A                   |
| Display                 | N/A                   |
| Durata sensore          | N/A                   |
| Indicazione acustica    | N/A                   |
| Minimo livello sonoro   | N/A                   |
| Piattaforme compatibili | N/A                   |
| Sensore sostituibile    | N/A                   |
| Tipo di cabinet         | N/A                   |
| Tipo parte              | N/A                   |

## Montanti

|                |     |
|----------------|-----|
| Tipo montanti: | N/A |
|----------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Tipo montanti | N/A |
|---------------|-----|

## Pannelli laterali

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Aspetto pannelli laterali:           | N/A |
| Punti di chiusura pannelli laterali: | N/A |
| Tipo chiusura pannelli laterali:     | N/A |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Pannelli laterali asportabili | N/A |
| Serratura pannelli laterali   | N/A |

## Pannello posteriore

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Aspetto pannello posteriore:   | N/A |
| Porta posteriore reversibile:  | N/A |
| Serratura pannello posteriore: | N/A |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Pannello posteriore asportabile    | N/A |
| Punti di chiusura porta posteriore | N/A |
| Tipo chiusura pannello posteriore  | N/A |

## Porta anteriore

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Apertura max:                      | N/A |
| Porta anteriore asportabile:       | N/A |
| Punti di chiusura porta anteriore: | N/A |
| Tipo chiusura porta anteriore:     | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aspetto porta anteriore     | N/A |
| Porta anteriore reversibile | N/A |
| Serratura porta anteriore   | N/A |

## Tetto

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Predisposizione per ventilazione: | N/A |
|-----------------------------------|-----|

## Fondo

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Predisposizione per ingresso cavi fondo: | N/A |
|------------------------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Gestione cavi

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Apertura canaline:  | N/A |
| Posizione canaline: | N/A |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Numero canaline | N/A |
| Tipo canaline   | N/A |

## Dati basilari

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Descr2.ENG: | Adapter - Prese: 1 Bipasso 2P+T<br>10/16A - Spina: Italia 16A - Bianco |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Predefinito

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN13:                  | 8017443580640                                                                                           |
| In Promo:               | 0.0                                                                                                     |
| SPR_Descrizione_ITA:    | <b>Adattatore da spina 16 A a presa<br/>bipasso</b>                                                     |
| Str.Etic.ITA:           | Prese: 1 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina:<br>Italia 16A                                                     |
| PercorsoArticolo:       | Elettrico / Adattatori / Di Alimentazione                                                               |
| SPR_StringaImballoSlim: | 100 pz.<br>Confezione: Sacchetto da 20pz.                                                               |
| StringaPackaging:       | Imballo: Scatola da 5 sacchetti Prezzo<br>per: 1pz. in sacchetto da 20pz. Multiplo<br>di vendita: 20pz. |
| Tipo Confezione:        | Sacchetto                                                                                               |

|                           |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Layout                    | Spine-Quantità+imballo                                                                                               |
| SPR_Descrizione_ENG       | <b>Italian 3 poles 16A Plug - 3 poles<br/>10/16A Sockets</b>                                                         |
| Str.Etic.ENG              | Prese: 1 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina:<br>Italia 16A                                                                  |
| Keywords                  | Adattatori, Adattatore, Elettrico,<br>Elettrici, Materiale elettrico, Alpha<br>elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica |
| SPR_StringaConfezioneSlim | Sacchetto 20pz.                                                                                                      |
| SPR_StringaMultiploSlim   | 20 pz.                                                                                                               |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | 1 pz.                                                                                                                |
| Unita Confezione          | pz.                                                                                                                  |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.