



23-60/1

Timer analogico giornaliero - Presa temporizzata meccanica 230V

Interruttore temporizzatore con regolazione meccanica del timer. Questa presa temporizzata permette di automatizzare accensione e spegnimenti di carichi elettrici funzionanti a 230V. La programmazione giornaliera su 24 ore consente di impostare fino a 96 accensioni e spegnimenti al giorno con un intervallo minimo di accensione di 15 minuti.

Dotato di interruttore per forzare manualmente la presa a rimanere sempre accesa.

Adatto per uso interno.

Provvisto di protezione per i bambini.

Precisione dell'orologio di programmazione: 1 minuto @230V 50Hz

Il funzionamento del timer interno è basato sulla frequenza della tensione di rete 50Hz. Pertanto la precisione del timer potrebbe variare leggermente a causa dell'effettiva frequenza della rete elettrica.

Temporizzatori - Prese: 1 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A 16A 2P+T S17 - Bianco - Con interruttore



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Corrente max:	16 A
Tensione max:	230 V
Tipo batterie:	N/A

TensioneTyp_DC	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tipo Alimentazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	Con interruttore
Dimensioni base:	N/A
Serratura:	N/A
Anti-manomissione:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Nr. max. ripiani:	N/A
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	N/A
Carico utile statico su ruote:	N/A
Profondità utile min:	N/A
Regolazione verticale:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Con freno	N/A
Grado di protezione	N/A
Apertura	N/A
Dimensioni (LxWxH)	76 x 122 x 66 mm
Materiale corpo	Plastico
Nr. piedini di livellamento	N/A
Nr. ruote con freno	N/A
Carico utile statico	N/A
Profondità utile max	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Sistemi sicurezza	Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Installazione

Area di copertura: N/A

Ambiente di utilizzo: N/A

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN

Nr. di Anelli: N/A

Nr. di Porte: N/A

Rilevazione: N/A

Abbinamento a elettrovalvola: N/A

Contenuto confezione: N/A

Durata batterie: N/A

Funzioni aggiuntive: N/A

Indicazione ottica: N/A

N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: 1

Piattaforme compatibili: N/A

Sensore sostituibile: N/A

Tipo di cabinet: N/A

Tipo parte: N/A

Montanti

Tipo montanti: N/A

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: N/A

Punti di chiusura pannelli laterali: N/A

Tipo chiusura pannelli laterali: N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: N/A

Porta posteriore reversibile: N/A

Serratura pannello posteriore: N/A

Porta anteriore

Apertura max: N/A

Porta anteriore asportabile: N/A

Punti di chiusura porta anteriore: N/A

Tipo chiusura porta anteriore: N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione: N/A

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo: N/A

Raggio di copertura: N/A

Modalità di connessione: N/A

Colore: Bianco

Classe ETIM: EC000636

Prese: 1 Bipasso 2P+T 10/16A

Spina: Italia 16A 16A 2P+T S17

Assemblaggio: N/A

Display: N/A

Durata sensore: N/A

Indicazione acustica: N/A

Minimo livello sonoro: N/A

Numero di Prese Totali: 1

Protezione attiva: N/A

Soglie d'intervento allarme: N/A

Tipo di prese: Bipasso P17/11

Tipo montanti: N/A

Pannelli laterali asportabili: N/A

Serratura pannelli laterali: N/A

Pannello posteriore asportabile: N/A

Punti di chiusura porta posteriore: N/A

Tipo chiusura pannello posteriore: N/A

Aspetto porta anteriore: N/A

Porta anteriore reversibile: N/A

Serratura porta anteriore: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Timer - Prese: 1 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A 16A 2P+T S17 - Bianco - Con interruttore
-------------	---

Predefinito

EAN13:	8017443686229
SPR_Descrizione_ENG:	Daily analog timer
Str.Etic.ENG:	Prese: 1 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A 16A 2P+T S17
Keywords:	Adattatori, Adattatore, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Timer analogico giornaliero - Presa temporizzata meccanica 230V
Str.Etic.ITA	Prese: 1 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A 16A 2P+T S17
PercorsoArticolo	Elettrico / Adattatori / Temporizzatori
SPR_StringaImballoSlim	10 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.