



## 23-9-132B

Portalamпада E27 con cavo 20cm e morsettiera rapida - bianco

Pratico portalamпада bianco con attacco base E27 dotato di morsetto rapido per il collegamento ai cavi di alimentazione e occhiello di fissaggio. Pensato per installazioni temporanee come cantieri e ristrutturazioni.

Portalamпада - E27 - Bianco



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

## Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: N/A  
Classe Isolamento: N/A  
Consumo energetico operativo: N/A  
Consumo energetico stand-by: N/A  
Corrente di quiescenza: N/A  
Frequenza: N/A  
Tensione alimentazione DC:: N/A  
Tipo Alimentazione: N/A  
TipoTensione: N/A

Tens. funzionamento AC: N/A  
Tens. funzionamento DC: N/A  
TensioneTyp\_DC: N/A  
Corrente di allarme: N/A  
Corrente max: 4 A  
Potenza max collegabile: N/A  
Tensione max: 250 V  
Tipo batterie: N/A  
Tolleranza d'ingresso: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Accensione:                      | N/A |
| Dimensioni base:                 | N/A |
| Lunghezza cavo:                  | N/A |
| Apertura:                        | N/A |
| Cavo Alimentazione:              | N/A |
| Con interruttore:                | N/A |
| Fissaggio su scatole da incasso: | N/A |
| Indicatore luminoso:             | N/A |
| Materiale contatti:              | N/A |
| Nr. max. ripiani:                | N/A |
| Nr. punti di aggancio:           | N/A |
| Nr. ruote senza freno:           | N/A |
| Carico utile statico su ruote:   | N/A |
| Profondità utile min:            | N/A |
| Protezione sovratensione:        | N/A |
| Regolazione orizzontale:         | N/A |
| Sistemi sicurezza:               | N/A |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Con freno                    | N/A      |
| Grado di protezione          | N/A      |
| Serratura                    | N/A      |
| Anti-manomissione            | N/A      |
| Colore cavo                  | N/A      |
| Fissaggio                    | N/A      |
| Grado di protezione          | N/A      |
| Lunghezza fili               | 20 cm    |
| Materiale corpo              | Plastico |
| Nr. piedini di livellamento  | N/A      |
| Nr. ruote con freno          | N/A      |
| Carico utile statico         | N/A      |
| Profondità utile max         | N/A      |
| Protezione sovraccarico      | N/A      |
| Protezioni                   | N/A      |
| Regolazione verticale        | N/A      |
| Umidità atmosferica relativa | N/A      |

## Caratteristiche Termiche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Temp. di funzionamento: | N/A |
|-------------------------|-----|

## Installazione

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Area di copertura:      | N/A |
| Montaggio:              | N/A |
| Unità rack:             | N/A |
| Ambiente di utilizzo:   | N/A |
| Luogo d'impiego:        | N/A |
| Range max di movimento: | N/A |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Compatibilità rack      | N/A |
| Raggio di copertura     | N/A |
| Altezza d'installazione | N/A |
| Campo di rilevamento    | N/A |
| Modalità di connessione | N/A |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Periodo di accensione: | N/A |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di sensibilità | N/A |
|------------------------|-----|



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Attacco B:                    | N/A    |
| Attacco A:                    | N/A    |
| Colore:                       | Bianco |
| Nr. di Porte:                 | N/A    |
| Prese:                        | N/A    |
| Spina:                        | N/A    |
| Abbinamento a elettrovalvola: | N/A    |
| Assemblaggio:                 | N/A    |
| Tipo di spina:                | N/A    |
| Durata batterie:              | N/A    |
| Funzioni aggiuntive:          | N/A    |
| Indicazione ottica:           | N/A    |
| N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: | N/A    |
| N. prese Italia 2P+T 10A:     | N/A    |
| N. prese Mondo 16A:           | N/A    |
| Numero di Prese Totali:       | N/A    |
| N. prese Italia USB A:        | N/A    |
| Piattaforme compatibili:      | N/A    |
| Sensore sostituibile:         | N/A    |
| Tipo di cabinet:              | N/A    |
| Tipo parte:                   | N/A    |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Marca                           | Jolight                     |
| Attacco                         | E27                         |
| Nr. di Anelli                   | N/A                         |
| Classe ETIM                     | EC000401                    |
| Rilevazione                     | N/A                         |
| Tipo di sensore                 | N/A                         |
| Adatto per                      | Cantieri e ristrutturazioni |
| Contenuto confezione            | N/A                         |
| Display                         | N/A                         |
| Durata sensore                  | N/A                         |
| Indicazione acustica            | N/A                         |
| Minimo livello sonoro           | N/A                         |
| N. prese Europa/America 10A     | N/A                         |
| N. prese Italia 2P+T 16A        | N/A                         |
| N. prese Tedesche 2P+T 16A      | N/A                         |
| N. prese Universali 2P+T 10/16A | N/A                         |
| N. prese Italia USB C           | N/A                         |
| Protezione attiva               | N/A                         |
| Soglie d'intervento allarme     | N/A                         |
| Tipo di prese                   | N/A                         |

## Caratteristiche dei contatti

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Configurazione contatti:          | N/A |
| Corrente nominale:                | N/A |
| Potenza massima carico resistivo: | N/A |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Corrente istantanea max           | N/A |
| Potenza massima carico capacitivo | N/A |
| Tensione commutabile max          | N/A |

## Montanti

|                |     |
|----------------|-----|
| Tipo montanti: | N/A |
|----------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Tipo montanti | N/A |
|---------------|-----|

## Pannelli laterali

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Aspetto pannelli laterali:           | N/A |
| Punti di chiusura pannelli laterali: | N/A |
| Tipo chiusura pannelli laterali:     | N/A |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Pannelli laterali asportabili | N/A |
| Serratura pannelli laterali   | N/A |

## Pannello posteriore

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Aspetto pannello posteriore:   | N/A |
| Porta posteriore reversibile:  | N/A |
| Serratura pannello posteriore: | N/A |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Pannello posteriore asportabile    | N/A |
| Punti di chiusura porta posteriore | N/A |
| Tipo chiusura pannello posteriore  | N/A |

## Porta anteriore

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Apertura max:                      | N/A |
| Porta anteriore asportabile:       | N/A |
| Punti di chiusura porta anteriore: | N/A |
| Tipo chiusura porta anteriore:     | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aspetto porta anteriore     | N/A |
| Porta anteriore reversibile | N/A |
| Serratura porta anteriore   | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Tetto

Predisposizione per ventilazione: N/A

## Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo: N/A

## Gestione cavi

Apertura canaline: N/A  
Posizione canaline: N/A

Numero canaline: N/A  
Tipo canaline: N/A

## Dati basilari

Descr2.ENG: Lampholder - E27 - Bianco

## Predefinito

EAN13: 8017443690707  
SPR\_Descrizione\_ITA: **Portalamпада E27 con cavo 20cm e morsetti rapida - bianco**

Str.Etic.ITA: E27

PercorsoArticolo: Elettrico / Illuminazione / Adattatori e Portalamпade

SPR\_StringaImballoSlim: 100 pz.

StringaPackaging: Confezione: Sacchetto da 10pz.  
Imballo: Scatola da 10 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz. Multiplo di vendita: 10pz.

Tipo Confezione: Sacchetto

In Promo: 0.0

Str.Etic.ENG: E27

Keywords: Illuminazione, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica

SPR\_StringaConfezioneSlim: Sacchetto 10pz.

SPR\_StringaMultiploSlim: 10 pz.

SPR\_StringaPrezzoPerSlim: 1 pz.

Unita Confezione: pz.

## Disegni Tecnici

