

24100-S001B

Adattatore da spina 3 poli 16A girevole a 1 presa Universale Italia P40 e 2 Italia bipasso 10-16A - Con interruttore luminoso

Adattatore - Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A - Bianco - Con interruttore luminoso



Dati del Prodotto

Alpha

Numero Registrazione EPREL: N/A

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Classe Isolamento:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Consumo energetico stand-by:	N/A
Corrente di quiescenza:	N/A
Potenza max collegabile:	1500 W
Tensione max:	250 V
Tipo batterie:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	N/A

Tens. funzionamento AC	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
Tensione Typ_DC	N/A
Corrente di allarme	N/A
Frequenza	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tipo Alimentazione	N/A
Tipo Tensione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	Con interruttore luminoso
Dimensioni base:	N/A
Serratura:	N/A
Anti-manomissione:	N/A
Lunghezza fili:	N/A
Materiale corpo:	Termoplastico rinforzato
Nr. piedini di livellamento:	N/A
Nr. ruote con freno:	N/A
Carico utile statico:	N/A
Profondità utile max:	N/A
Protezioni:	Sovraccarico
Regolazione verticale:	N/A
Sistemi sicurezza:	Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi

Con freno	N/A
Grado di protezione	N/A
Apertura	N/A
Grado di protezione	N/A
Materiale contatti	Lega di rame
Nr. max. ripiani	N/A
Nr. punti di aggancio	N/A
Nr. ruote senza freno	N/A
Carico utile statico su ruote	N/A
Profondità utile min	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Sezione	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Installazione

Area di copertura: N/A
Altezza d'installazione: N/A
Campo di rilevamento: N/A
Modalità di connessione: N/A

Regolazioni

Livello di luminosità: N/A
Periodo di accensione: N/A

Caratteristiche Generali

Attacco B: N/A
Marca: JOIN
Colore: Bianco
Nr. di Porte: N/A
Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Universali 2P+T 10/16A
Spina: Italia 16A
Abbinamento a elettrovalvola: N/A
Assemblaggio: N/A
Contenuto confezione: N/A
Durata batterie: N/A
Funzioni aggiuntive: N/A
Indicazione ottica: N/A

N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:2

Piattaforme compatibili: N/A
Sensore sostituibile: N/A
Tipo di cabinet: N/A
Tipo parte: N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti: N/A
Corrente nominale: N/A
Potenza massima carico resistivo: N/A

Montanti

Tipo montanti: N/A

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: N/A
Punti di chiusura pannelli laterali: N/A
Tipo chiusura pannelli laterali: N/A

Raggio di copertura: N/A
Ambiente di utilizzo: N/A
Luogo d'impiego: N/A
Range max di movimento: N/A

Livello di sensibilità: N/A

Attacco A: N/A
Attacco: N/A
Nr. di Anelli: N/A
Classe ETIM: EC001513

Rilevazione: N/A
Tipo di sensore: N/A
Adatto per: N/A
Tipo di spina: N/A
Display: N/A
Durata sensore: N/A
Indicazione acustica: N/A
Minimo livello sonoro: N/A

N. prese Universali 2P+T 10/16A: 1
Protezione attiva: N/A
Soglie d'intervento allarme: N/A
Tipo di prese: Bipasso P17/11, Universale Italia P40

Corrente istantanea max: N/A
Potenza massima carico capacitivo: N/A
Tensione commutabile max: N/A

Tipo montanti: N/A

Pannelli laterali asportabili: N/A
Serratura pannelli laterali: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: N/A

Porta posteriore reversibile: N/A

Serratura pannello posteriore: N/A

Porta anteriore

Apertura max: N/A

Porta anteriore asportabile: N/A

Punti di chiusura porta anteriore: N/A

Tipo chiusura porta anteriore: N/A

Pannello posteriore asportabile N/A

Punti di chiusura porta posteriore N/A

Tipo chiusura pannello posteriore N/A

Aspetto porta anteriore N/A

Porta anteriore reversibile N/A

Serratura porta anteriore N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione: N/A

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo: N/A

Gestione cavi

Apertura canaline: N/A

Posizione canaline: N/A

Numero canaline N/A

Tipo canaline N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:

Adapter - Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A - Bianco - Con interruttore luminoso

Predefinito

EAN13: 8017443691421

SPR_Descrizione_ITA:

Adattatore da spina 3 poli 16A girevole a 1 presa Universale Italia P40 e 2 Italia bipasso 10-16A - Con interruttore luminoso

Str.Etic.ITA:

Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A

PercorsoArticolo:

Elettrico / Adattatori / Di Alimentazione

SPR_StringaImballoSlim:

10 pz.

StringaPackaging:

Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola appendibile da 1pz. Multiplo di vendita: 10 scatole da 1pz.

Tipo Confezione:

Scatola appendibile

In Promo

0.0

Str.Etic.ENG

Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A

Keywords

Adattatori, Adattatore, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica

SPR_StringaConfezioneSlim

Scatola appendibile

SPR_StringaMultiploSlim

10 pz.

SPR_StringaPrezzoPerSlim

1 scatola appendibile

Unita Confezione

pz.

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.