

## 24100-S015B

Adattatore da spina 3 poli 16A a 3 prese bipasso

Adattatore - Prese: 3 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A - Bianco



## Dati del Prodotto

Alpha

Numero Registrazione EPREL: N/A

## Caratteristiche Elettriche

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Batterie incluse:             | N/A    |
| Classe Isolamento:            | N/A    |
| Consumo energetico operativo: | N/A    |
| Consumo energetico stand-by:  | N/A    |
| Corrente di quiescenza:       | N/A    |
| Potenza max collegabile:      | 1500 W |
| Tensione max:                 | 250 V  |
| Tipo batterie:                | N/A    |
| Tolleranza d'ingresso:        | N/A    |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Tens. funzionamento AC     | N/A |
| Tens. funzionamento DC     | N/A |
| TensioneTyp_DC             | N/A |
| Corrente di allarme        | N/A |
| Frequenza                  | N/A |
| Tensione alimentazione DC: | N/A |
| Tipo Alimentazione         | N/A |
| TipoTensione               | N/A |

## Caratteristiche Meccaniche

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Con freno:                     | N/A                                                                     |
| Grado di protezione:           | N/A                                                                     |
| Apertura:                      | N/A                                                                     |
| Grado di protezione:           | N/A                                                                     |
| Materiale contatti:            | Lega di rame                                                            |
| Nr. max. ripiani:              | N/A                                                                     |
| Nr. punti di aggancio:         | N/A                                                                     |
| Nr. ruote senza freno:         | N/A                                                                     |
| Carico utile statico su ruote: | N/A                                                                     |
| Profondità utile min:          | N/A                                                                     |
| Regolazione verticale:         | N/A                                                                     |
| Sistemi sicurezza:             | Alveoli protetti da contatti accidentali,<br>Prese con protezione bimbi |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Dimensioni base              | N/A                      |
| Serratura                    | N/A                      |
| Anti-manomissione            | N/A                      |
| Lunghezza fili               | N/A                      |
| Materiale corpo              | Termoplastico rinforzato |
| Nr. piedini di livellamento  | N/A                      |
| Nr. ruote con freno          | N/A                      |
| Carico utile statico         | N/A                      |
| Profondità utile max         | N/A                      |
| Regolazione orizzontale      | N/A                      |
| Sezione                      | N/A                      |
| Umidità atmosferica relativa | N/A                      |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

## Installazione

Area di copertura: N/A

Altezza d'installazione: N/A

Campo di rilevamento: N/A

Modalità di connessione: N/A

Raggio di copertura N/A

Ambiente di utilizzo N/A

Luogo d'impiego N/A

Range max di movimento N/A

## Regolazioni

Livello di luminosità: N/A

Periodo di accensione: N/A

Livello di sensibilità N/A

## Caratteristiche Generali

Attacco B: N/A

Marca: JOIN

Colore: Bianco

Nr. di Porte: N/A

Prese: 3 Bipasso 2P+T 10/16A

Spina: Italia 16A

Abbinamento a elettrovalvola: N/A

Assemblaggio: N/A

Contenuto confezione: N/A

Durata batterie: N/A

Funzioni aggiuntive: N/A

Indicazione ottica: N/A

N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:3

Protezione attiva: N/A

Soglie d'intervento allarme: N/A

Tipo di prese: Bipasso P17/11

Attacco A N/A

Attacco N/A

Nr. di Anelli N/A

Classe ETIM EC001513

Rilevazione N/A

Tipo di sensore N/A

Adatto per N/A

Tipo di spina N/A

Display N/A

Durata sensore N/A

Indicazione acustica N/A

Minimo livello sonoro N/A

Piattaforme compatibili N/A

Sensore sostituibile N/A

Tipo di cabinet N/A

Tipo parte N/A

## Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti: N/A

Corrente nominale: N/A

Potenza massima carico resistivo: N/A

Corrente istantanea max N/A

Potenza massima carico capacitivo N/A

Tensione commutabile max N/A

## Montanti

Tipo montanti: N/A

Tipo montanti N/A

## Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: N/A

Punti di chiusura pannelli laterali: N/A

Tipo chiusura pannelli laterali: N/A

Pannelli laterali asportabili N/A

Serratura pannelli laterali N/A

## Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: N/A

Porta posteriore reversibile: N/A

Serratura pannello posteriore: N/A

Pannello posteriore asportabile N/A

Punti di chiusura porta posteriore N/A

Tipo chiusura pannello posteriore N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Porta anteriore

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Apertura max:                      | N/A |
| Porta anteriore asportabile:       | N/A |
| Punti di chiusura porta anteriore: | N/A |
| Tipo chiusura porta anteriore:     | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aspetto porta anteriore     | N/A |
| Porta anteriore reversibile | N/A |
| Serratura porta anteriore   | N/A |

## Tetto

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Predisposizione per ventilazione: | N/A |
|-----------------------------------|-----|

## Fondo

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Predisposizione per ingresso cavi fondo: | N/A |
|------------------------------------------|-----|

## Gestione cavi

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Apertura canaline:  | N/A |
| Posizione canaline: | N/A |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Numero canaline | N/A |
| Tipo canaline   | N/A |

## Dati basilari

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Descr2.ENG: | Adapter - Prese: 3 Bipasso 2P+T<br>10/16A - Spina: Italia 16A - Bianco |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Predefinito

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN13:                  | 8017443691490                                                                                                                    |
| SPR_Descrizione_ITA:    | <b>Adattatore da spina 3 poli 16A a 3 prese bipasso</b>                                                                          |
| Str.Etic.ITA:           | Prese: 3 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A                                                                                 |
| PercorsoArticolo:       | Elettrico / Adattatori / Di Alimentazione                                                                                        |
| SPR_StringaImballoSlim: | 20 pz.<br>Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 20 scatole<br>Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 20pz. |
| StringaPackaging:       |                                                                                                                                  |
| Tipo Confezione:        | Scatola appendibile                                                                                                              |

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In Promo                  | 0.0                                                                                                            |
| Str.Etic.ENG              | Prese: 3 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A                                                               |
| Keywords                  | Adattatori, Adattatore, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica |
| SPR_StringaConfezioneSlim | Scatola appendibile 1pz.                                                                                       |
| SPR_StringaMultiploSlim   | 20 pz.                                                                                                         |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | 1 pz.                                                                                                          |
| Unita Confezione          | pz.                                                                                                            |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.