

24200-S011B

Spina di connessione 3 poli 16A - Bianca

Spina Alimentazione - Italia 16A



Dati del Prodotto

Alpha

Numero Registrazione EPREL: N/A

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente di Ripple:	N/A
Corrente min:	N/A
Frequenza:	N/A
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Impedenza:	N/A
Potenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione Isolamento:	N/A
Tensione min:	N/A
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Resistenza	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Potenza max	1500 W
Resistenza ESR	N/A
Schermatura	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tensione max	250 V
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Da:	N/A
Adatto per cavo:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Categoria:	N/A
Tipo Connettore:	Italia 16A
Adatto per cavo RG:	N/A
Orientamento:	Dritto
Colore RAL:	N/A
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Nome serie:	N/A
Serie Fornitore:	N/A
Tipo Clip:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

A	N/A
Adatto per	N/A
Classe ETIM	EC003545
Canali	N/A
Genere Contatto	N/A
Tipo Potenziometro	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Colore	Bianco
Formato	N/A
Genere A	N/A
Genere Corpo	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Numero totale vie	N/A
AWG	N/A
Tipo Connettore A	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A
n. o-ring:	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Coperchio:	N/A
Dim. D2:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro cavo min:	N/A
Diametro conduttori max:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Dim. A:	N/A
Dim. C:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Dim. F:	N/A
Formato Corpo:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Inserti:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Lunghezza Contatto:	N/A
Materiale Contatti:	Lega di rame
Materiale Pista:	N/A
Polarità:	N/A
Schema:	N/A
Superficie albero:	N/A
Tipo contatto:	N/A

Filetto PG (DIN40430)	N/A
Tipo Keystone	N/A
Altezza rondella	N/A
Dim. B	N/A
Dim. DØ	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Diametro cavo nom	N/A
Diametro Esterno	N/A
Diametro Pin	N/A
Dim. B	N/A
Dim. D	N/A
Dim. dØ	N/A
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Dim. H	N/A
Dim. L	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza Cavetto	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	Termoplastico rinforzato
Placcatura	N/A
Dim. S	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443691537
SPR_Descrizione_ITA:	Spina di connessione 3 poli 16A - Bianca
Str.Etic.ITA:	Italia 16A
PercorsoArticolo:	Elettrico / Connettori / Spine di alimentazione
SPR_StringaImballoSlim:	20 pz.
StringaPackaging:	Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 20 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 20pz.
Tipo Confezione:	Scatola appendibile

In Promo	0.0
Str.Etic.ENG	Italia 16A
Keywords	Connettori, Connettore, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	Scatola appendibile 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim	20 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Dati basilari

Descr2.ENG:	Power Plug - Italia 16A
-------------	-------------------------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.