



Scheda tecnica



28-1F4M

Cavo splitter di alimentazione DC - 1 femmina a 4 maschio - $\varnothing$ 5,5-2,1mm - 40cm

Cavo splitter per il collegamento di quattro dispositivi a bassa tensione.

Corrente max ingresso: 5A
Tensione max ingresso: 24V

Ingresso (Linea principale)
Diametro: 4,5mm

Uscita (Linee distribuite)
Diametro: 3,0mm

Adattatore DC - Dritto - 1x Femmina $\varnothing$ 5,5-2,1mm 2 poli - 4x Maschio $\varnothing$ 5,5-2,1mm 2 poli



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Frequenza max:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Potenza	N/A
Schermatura	no
Tensione di tenuta	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Da:	1x Femmina $\varnothing$ 5,5-2,1mm 2 poli
Adatto per cavo:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Orientamento:	Dritto
Colore RAL:	N/A
Genere A:	Femmina
Genere di potenziometro:	N/A
Tipo Connettore B:	$\varnothing$ 5,5-2,1mm

A	4x Maschio $\varnothing$ 5,5-2,1mm 2 poli
Classe ETIM	EC003569
Adatto per placca	N/A
Tipo Potenziometro	N/A
Colore	Nero
Genere	Adattatore
Genere B	Maschio
Tipo Connettore A	$\varnothing$ 5,5-2,1mm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Pista:	N/A
Superficie albero:	N/A
Tipo contatto:	N/A

Tipo Keystone	N/A
Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro filetto	N/A
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza Cavetto	40 cm
Materiale Isolamento	PVC
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443683358
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Disegni Tecnici

