

## 28-20/1

Spina di alimentazione DC -  $\varnothing 5,5-2,1$ mm - contatto 9,5mm

Spina DC - 90° - Volante - Fissaggio: a saldare - 5.5mm - 2.1mm



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine Taiwan

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Resistenza:                | N/A |
| Corrente max:              | 2 A |
| Dielettrico:               | N/A |
| Frequenza max:             | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Rigidità dielettrica:      | N/A |
| Tensione di tenuta:        | N/A |
| Tensione min:              | 5 V |
| Tolleranza:                | N/A |
| Vita utile:                | N/A |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Capacità            | N/A  |
| Corrente di Ripple  | N/A  |
| Tipo Schermatura    | N/A  |
| Corrente min        | 1 A  |
| Frequenza           | N/A  |
| Frequenza min       | N/A  |
| Potenza             | N/A  |
| Resistenza ESR      | N/A  |
| Tensione di lavoro  | N/A  |
| Tensione max        | 24 V |
| Tipo condensatore   | N/A  |
| Tolleranza capacità | N/A  |

### Caratteristiche Generali

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Marca:             | Alpha elettronica |
| Adatto per cavo:   | N/A               |
| Tipo Potenzimetro: | N/A               |
| Colore:            | Nero              |
| Genere:            | Spina             |
| Genere B:          | N/A               |
| Ingressi e uscite: | N/A               |
| Tipo Connettore A: | N/A               |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Classe ETIM             | EC003569 |
| Adatto per placca       | N/A      |
| Orientamento            | 90°      |
| Colore RAL              | N/A      |
| Genere A                | N/A      |
| Genere di potenziometro | N/A      |
| Numero totale vie       | N/A      |
| Tipo Connettore B       | N/A      |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Diametro Interno:                   | 2,1 mm    |
| Montaggio connettore:               | Volante   |
| Altezza dado:                       | N/A       |
| Angolo di rotazione:                | N/A       |
| Coperchio:                          | N/A       |
| Diametro albero:                    | N/A       |
| Diametro Esterno:                   | 5,5 mm    |
| Dimensione chiave:                  | N/A       |
| Foro fissaggio:                     | N/A       |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A       |
| Larghezza dado:                     | N/A       |
| Lunghezza albero:                   | N/A       |
| Lunghezza filetto:                  | N/A       |
| Materiale Corpo:                    | Bachelite |
| Spaziatura derivazioni:             | N/A       |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Filetto PG (DIN40430)     | N/A              |
| Tipo Keystone             | N/A              |
| Altezza rondella          | N/A              |
| Cicli di inserzione       | N/A              |
| Diametro                  | N/A              |
| Per cavo                  | N/A              |
| Diametro filetto          | N/A              |
| Fissaggio                 | a saldare        |
| Forza spina-presa         | N/A              |
| Guarnizioni preinstallate | N/A              |
| Lunghezza                 | N/A              |
| Lunghezza Contatto        | 9,5 mm           |
| Materiale Contatti        | Ottone nichelato |
| Materiale Pista           | N/A              |
| Superficie albero         | N/A              |

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443678255 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | PolyBag       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Disegni Tecnici

