


## 30-9006Y

Morsetto Splitter 3 uscite - RGB+CCT

Connettori - Giunto - 53mm - 69mm - a pressione



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

Marca: JOLight  
Classe ETIM: EC002556  
Alimentazione: N/A  
Installazione: N/A  
Numero Led Nastro: N/A  
Tipo lampada: N/A  
Adatto per: N/A  
Lampada Connessa: N/A  
Lampada Direzionale: N/A  
Lampada Trasparente: N/A  
Configurazione iniziale: N/A

Distanza visibilità: N/A

Funzione: N/A  
Indicatore di stato: N/A  
Marca del led: N/A  
N. Poli: 6  
Numero di pulsanti collegabili: N/A  
Numero Led: N/A  
Piattaforme compatibili: N/A  
Rischio fotobiologico: N/A  
Fattore di sopravvivenza: N/A  
Tipo di led: N/A

Adatto per: N/A  
Adatto per tubi: N/A  
Dispositivi comandabili: N/A  
Metodo di controllo: N/A  
Tipo connettore: Giunto  
Schermo anti-abbagliamento: N/A  
Lampada Colori Regolabili: N/A  
Adatto per striscia: CCT Regolabile, RGB  
Applicazione: N/A  
Colore Supporto: N/A  
Contenuto Hg: N/A  
Frequenza di trasmissione Wi-Fi: N/A  
Funzione memoria: N/A  
Lunghezza max in cascata: N/A  
N. lampade: N/A  
Numero cicli di accensione: N/A  
Numero dispositivi comandabili: N/A  
Pezzi in cascata: N/A  
Range Wi-Fi: N/A  
Sostituisce: N/A  
Tempo di vita L70B50: N/A  
Tipo nastro: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Corrente/Ch:              | N/A |
| Carico max.:              | N/A |
| Potenza:                  | N/A |
| Potenza dissipabile:      | N/A |
| Potenza Nastro:           | N/A |
| Tens. funzionamento AC:   | N/A |
| Controllo remoto:         | N/A |
| Tensione d'ingresso:      | N/A |
| Dimmerabile:              | N/A |
| Fattore di sfasamento DF: | N/A |
| Fattore di potenza PF:    | N/A |
| Frequenza:                | N/A |
| Potenza Equivalente:      | N/A |
| Potenza 50cm:             | N/A |
| Potenza Canale Blue:      | N/A |
| Potenza Canale Red:       | N/A |
| Potenza Stand-by:         | N/A |
| Potenza Stand-by in rete: | N/A |
| Potenza nominale (24V):   | N/A |
| Potenza nominale (48V):   | N/A |
| Protezioni:               | N/A |
| Tipo di uscita:           | N/A |
| Tolleranza d'ingresso:    | N/A |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Alimentatore             | N/A     |
| Classe energetica        | N/A     |
| Classe energetica        | N/A     |
| Classe energetica        | N/A     |
| Classe isolamento        | N/A     |
| Tens. funzionamento DC   | 5-48Vdc |
| Corrente ingresso max    | N/A     |
| Corrente max             | 25 A    |
| Controllo                | N/A     |
| Classe energetica        | N/A     |
| Potenza assorbita        | N/A     |
| Metodo di connessione    | N/A     |
| n. canali                | N/A     |
| Potenza Autoconsumo      | N/A     |
| Potenza Canale Green     | N/A     |
| Potenza Canale White     | N/A     |
| Potenza max installabile | N/A     |
| Potenza nominale (12V)   | N/A     |
| Potenza nominale (36V)   | N/A     |
| Potenza unità minima     | N/A     |
| Tensione d'uscita        | N/A     |
| Tipo regolazione         | N/A     |

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Altezza:                 | N/A   |
| Fissaggio:               | N/A   |
| Lunghezza nastro:        | N/A   |
| Tipo:                    | N/A   |
| Diametro foro incasso:   | N/A   |
| Sensore di movimento:    | N/A   |
| Codice RAL:              | N/A   |
| Connessioni:             | N/A   |
| Diametro:                | N/A   |
| Diametro Palo:           | N/A   |
| Diffusore:               | N/A   |
| Dimensioni:              | N/A   |
| Foro incasso:            | N/A   |
| Ingrandimento:           | N/A   |
| Larghezza interna:       | N/A   |
| Lunghezza:               | 53 mm |
| Lunghezza Tubo Led:      | N/A   |
| Materiale attuatore:     | N/A   |
| Materiale lente:         | N/A   |
| N. Led/taglio:           | N/A   |
| Orientabile:             | N/A   |
| Peso alluminio al metro: | N/A   |
| Raggio di curvatura:     | N/A   |
| Spessore:                | N/A   |
| Tipo Controllo:          | N/A   |
| Tipologia cavo:          | N/A   |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Attacco                 | N/A                |
| Forma                   | N/A                |
| Lunghezza profilo       | N/A                |
| Tipo contatto           | N/A                |
| Interruttore            | N/A                |
| Capacità di carico      | N/A                |
| Colore corpo            | N/A                |
| Cornice                 | N/A                |
| Diametro lente          | N/A                |
| Diametro Tubi           | N/A                |
| Dimensioni              | 53mm x 69mm x 20mm |
| Finitura                | N/A                |
| Grado di protezione     | IP20               |
| Larghezza               | 69 mm              |
| Lente                   | N/A                |
| Lunghezza braccio       | N/A                |
| Lunghezza taglio minima | N/A                |
| Materiale corpo         | N/A                |
| Montaggio               | N/A                |
| Numero di pin           | N/A                |
| Per profili             | N/A                |
| Peso cover al metro     | N/A                |
| Res. Meccanica          | N/A                |
| Spessore rame           | N/A                |
| Tipo fissaggio          | N/A                |
| Tipo di protezione      | N/A                |

## Caratteristiche Termiche

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato: | N/A |
|--------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Angolo di emissione:         | N/A |
| Flusso:                      | N/A |
| Angolo misura flusso:        | N/A |
| Coord. Colore Y:             | N/A |
| Intensità luminosa di picco: | N/A |
| Effetto Stroboscopico SVM:   | N/A |
| Flusso:                      | N/A |
| Flusso:                      | N/A |
| Intensità luminosa:          | N/A |
| Lunghezza d'onda:            | N/A |
| Starting time:               | N/A |
| Uniformità colore (SDCM):    | N/A |
| Warm-up (95%):               | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Colore                      | N/A |
| Temp. Colore Typ            | N/A |
| Coord. Colore X             | N/A |
| Flicker PstLM               | N/A |
| Coefficiente R9             | N/A |
| CRI                         | N/A |
| Flusso @ 50cm               | N/A |
| Frequenza Lampeggio         | N/A |
| Fattore mantenimento flusso | N/A |
| Lunghezza d'onda            | N/A |
| UGR                         | N/A |
| Warm-up (60%)               | N/A |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Sensibilità sensore:   | N/A |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Periodo di accensione | N/A |
|-----------------------|-----|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Temp. Colore:       | N/A |
| Potenza Led:        | N/A |
| Tipo Alimentazione: | N/A |

|              |     |
|--------------|-----|
| Corrente Led | N/A |
| Tensione Led | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443701762 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | N/A           |
| Video:                  | N/A           |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.