



330-007G

Pulsante - Verde - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2 term. a saldare

Pulsante - Pulsante - Monostabile - Luminoso: no - Verde - SPST - 1A@24Vdc - OFF/(ON) - N.A. - 2 terminali a saldare - ø8mm - : Zn-Al - Attuatore: Zn-Al - IP65

CE IP65

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Attuatore:	N/A
Comportamento:	N/A
Luce:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Dimensioni:	N/A
Forma dell'attuatore:	N/A
N. moduli:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Portata:	N/A
Serigrafia:	N/A
Tens Illumin:	N/A
Tensione massima:	N/A
Terminali:	N/A
Tipi contatti:	N/A
Portata:	1A@24Vdc
Stato dei contatti:	N/A
Temperatura di lavoro:	-10 / 40 °C

Colore	N/A
Corrente massima	N/A
Diametro foro	N/A
Marca	join
Materiale attuatore	N/A
Materiale corpo	N/A
Poli	N/A
Classe ETIM	EC001028
Luminoso	N/A
Serie	N/A
Materiale corpo	Zn-Al
Montaggio	N/A
Note aggiuntive	N/A
N. poli	N/A
Tipologia	N/A
Spessore max pannello	N/A
Temperatura di lavoro	N/A
Tipo di presa	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443650169
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

