

## 330-038

Pulsante - Bianco - 1P - SPST - (OFF)/ON - N.C. - 2.5A@250Vac - 2 term. a saldare

Pulsante - Pulsante - Monostabile - Luminoso: no - Bianco - SPST - 2.5A@250Vac, 5A@125Vac - (OFF)/ON - N.C. - 2 terminali a saldare - ø19.2mm - Attuatore: Plastica



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine

China

### Caratteristiche Generali

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Attuatore:             | N/A               |
| Comportamento:         | N/A               |
| Corrente massima:      | N/A               |
| Marca:                 | Alpha elettronica |
| Materiale attuatore:   | N/A               |
| Forma dell'attuatore:  | N/A               |
| N. moduli:             | N/A               |
| Classe ETIM:           | EC001028          |
| Luminoso:              | N/A               |
| Serie:                 | N/A               |
| Serigrafia:            | N/A               |
| Montaggio:             | N/A               |
| Note aggiuntive:       | N/A               |
| N. poli:               | N/A               |
| Tipologia:             | N/A               |
| Spessore max pannello: | N/A               |
| Temperatura di lavoro: | N/A               |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Colore              | N/A                    |
| Luce                | N/A                    |
| Diametro foro       | N/A                    |
| Foro fissaggio      | N/A                    |
| Dimensioni          | N/A                    |
| Materiale corpo     | N/A                    |
| Grado di protezione | N/A                    |
| Poli                | N/A                    |
| Portata             | N/A                    |
| Materiale corpo     | N/A                    |
| Tens Illumin        | N/A                    |
| Tensione massima    | N/A                    |
| Terminali           | N/A                    |
| Tipi contatti       | N/A                    |
| Portata             | 2.5A@250Vac, 5A@125Vac |
| Stato dei contatti  | N/A                    |
| Tipo di presa       | N/A                    |

### Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443602595 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Sacchetto     |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici

