



## 330-039-02B

Pulsante - Bianco - 1P - SPST - (OFF)/ON - N.C. - 2A@250Vac - 2 term. a vite

Controller switch della luce della porta dell'armadio.

### Dati Tecnici

Tensione d'ingresso: 220-250Vac

vita operativa:100000 cicli

Temp. di Funzionamento: -40°C a 85°C

Dimensioni LxWxH: 55,35x47,2x16,6mm

Pulsante - Pulsante - Monostabile - Luminoso: no - Bianco - SPST - 2A@250Vac - (OFF)/ON - N.C. - 2 terminali a vite - Attuatore: Plastica - IP20



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Colore:               | N/A       |
| Comportamento:        | N/A       |
| Corrente massima:     | N/A       |
| Foro fissaggio:       | N/A       |
| Materiale attuatore:  | N/A       |
| Forma dell'attuatore: | N/A       |
| N. moduli:            | N/A       |
| Classe ETIM:          | EC001028  |
| Grado di protezione:  | IP20      |
| Luminoso:             | N/A       |
| Serigrafia:           | N/A       |
| Montaggio:            | N/A       |
| Tensione massima:     | N/A       |
| Note aggiuntive:      | N/A       |
| Tipi contatti:        | N/A       |
| Portata:              | 2A@250Vac |
| Stato dei contatti:   | N/A       |
| Tipo di presa:        | N/A       |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Attuatore             | N/A               |
| Luce                  | N/A               |
| Diametro foro         | N/A               |
| Marca                 | Alpha elettronica |
| Dimensioni            | N/A               |
| Materiale corpo       | N/A               |
| Grado di protezione   | N/A               |
| Poli                  | N/A               |
| Portata               | N/A               |
| Serie                 | N/A               |
| Materiale corpo       | N/A               |
| Tens Illumin          | N/A               |
| Terminali             | N/A               |
| N. poli               | N/A               |
| Tipologia             | N/A               |
| Spessore max pannello | N/A               |
| Temperatura di lavoro | N/A               |

### Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443666047 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | PolyBag       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici

