

## 330-051-C

Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite - Marrone corten

Pulsante - Antivandalo - Monostabile - Luminoso: no - Corten - SPST - 3A@250Vac, 5A@125Vac - OFF/(ON) - N.A. - 2 terminali a vite - ø19mm - : Zn-Al - Attuatore: Zn-Al - IP65



CE IP65 JOIN

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Attuatore:             | N/A                  |
| Comportamento:         | N/A                  |
| Corrente massima:      | N/A                  |
| Foro fissaggio:        | N/A                  |
| Dimensioni:            | N/A                  |
| Materiale corpo:       | N/A                  |
| N. moduli:             | N/A                  |
| Classe ETIM:           | EC001028             |
| Poli:                  | N/A                  |
| Portata:               | N/A                  |
| Materiale corpo:       | Zn-Al                |
| Montaggio:             | N/A                  |
| Tensione massima:      | N/A                  |
| Terminali:             | N/A                  |
| Tipi contatti:         | N/A                  |
| Portata:               | 3A@250Vac, 5A@125Vac |
| Spessore max pannello: | N/A                  |
| Temperatura di lavoro: | N/A                  |
| Tipo di presa:         | N/A                  |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Colore                | N/A               |
| Luce                  | N/A               |
| Diametro foro         | N/A               |
| Marca                 | Alpha elettronica |
| Materiale attuatore   | N/A               |
| Forma dell'attuatore  | N/A               |
| Grado di protezione   | N/A               |
| Grado di protezione   | IP65              |
| Luminoso              | N/A               |
| Serie                 | N/A               |
| Serigrafia            | N/A               |
| Tens Illumin          | N/A               |
| Note aggiuntive       | N/A               |
| N. poli               | N/A               |
| Tipologia             | N/A               |
| Formato               | Antivandalo       |
| Stato dei contatti    | N/A               |
| Temperatura di lavoro | -30 / 70 °C       |
| Dimensioni            | N/A               |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

## Predefinito

EAN13: 8017443699694

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR\_Descrizione\_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR\_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: N/A

Video: N/A

Layout N/A

In Promo N/A

SPR\_Descrizione\_ENG N/A

SPR\_DT\_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR\_StringaConfezioneSlim N/A

SPR\_StringaMultiploSlim N/A

SPR\_StringaPrezzoPerSlim N/A

Unita Confezione N/A

## Disegni Tecnici

