

330-051L

Interruttore a Pulsante antivandalo ø19mm bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 3 term. a saldare

Pulsante - Antivandalo - Bistabile - Luminoso: no - Lucido - SPDT - 5A@250Vac, 5A@36Vdc - ON/ON - 3 terminali a saldare - ø19mm - : Acciaio inox 304 - Attuatore: Acciaio inox 304 - ip65



CE IP65

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Colore:	Lucido
Comportamento:	N/A
Diametro foro:	N/A
Marca:	Alpha elettronica
Dimensioni:	N/A
Materiale corpo:	N/A
Classe ETIM:	EC000443
Poli:	N/A
Luminoso:	no
Serie:	Antivandalo
Montaggio:	a pannello
Terminali:	3 terminali a saldare
Tipi contatti:	SPDT
Portata:	5A@250Vac, 5A@36Vdc
Stato dei contatti:	ON/ON
Temperatura di lavoro:	-10 / 40 °C

Attuatore	Pulsante antivandalo
Corrente massima	N/A
Foro fissaggio	ø19mm
Materiale attuatore	Acciaio inox 304
Forma dell'attuatore	In rilievo
N. moduli	N/A
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione	IP65
Portata	5A@250Vac, 5A@36Vdc
Materiale corpo	Acciaio inox 304
Tensione massima	N/A
N. poli	1
Tipologia	N/A
Formato	Antivandalo
Temperatura di lavoro	-10 / 40 °C
Tipo di presa	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443650282
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

