

330-060-6-C

Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm luminoso Bianco - 24V - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 5A@250Vac - 4 term. vite - Marrone corten

Pulsante - Antivandalo - Monostabile - Luminoso: sì - Luce: Bianco - 24Vac/dc - Corten - SPST - 5A@250Vac, 5A@125Vac - OFF/(ON) - N.A. - 4 terminali a vite - ø19mm - : Zn-Al - Attuatore: Zn-Al - IP65



CE  IP65

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Attuatore:	N/A
Comportamento:	N/A
Corrente massima:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Dimensioni:	N/A
Materiale corpo:	N/A
N. moduli:	N/A
Classe ETIM:	EC001028
Poli:	N/A
Portata:	N/A
Materiale corpo:	Zn-Al
Montaggio:	N/A
Tensione massima:	N/A
Terminali:	N/A
Tipi contatti:	N/A
Portata:	5A@250Vac, 5A@125Vac
Spessore max pannello:	N/A
Temperatura di lavoro:	N/A
Tipo di presa:	N/A

Colore:	N/A
Luce:	N/A
Diametro foro:	N/A
Marca:	Alpha elettronica
Materiale attuatore:	N/A
Forma dell'attuatore:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Luminoso:	N/A
Serie:	N/A
Serigrafia:	N/A
Tens Illumin:	N/A
Note aggiuntive:	N/A
N. poli:	N/A
Tipologia:	N/A
Formato:	Antivandalo
Stato dei contatti:	N/A
Temperatura di lavoro:	-20 / 55 °C
Dimensioni:	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443699724

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: N/A

Video: N/A

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Unita Confezione N/A

Disegni Tecnici

