



## 330-062-6

Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm luminoso Bianco - 12V - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 5A@250Vac - 4 term. vite

Pulsante - Antivandalo - Pulsante - Monostabile - Luminoso: sì - Luce: Bianco - 12Vac/dc - Metallo - SPST - 5A@250Vac, 5A@125Vac - OFF/(ON) - N.A. - 4 terminali a vite - ø19mm - : Acciaio inox 304 - Attuatore: Acciaio inox 304 - IP65

CE  IP65

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Colore:                | N/A                  |
| Comportamento:         | N/A                  |
| Corrente massima:      | N/A                  |
| Foro fissaggio:        | N/A                  |
| Materiale attuatore:   | N/A                  |
| Materiale corpo:       | N/A                  |
| N. moduli:             | N/A                  |
| Poli:                  | N/A                  |
| Grado di protezione:   | IP65                 |
| Portata:               | N/A                  |
| Materiale corpo:       | Acciaio inox 304     |
| Montaggio:             | N/A                  |
| Tensione massima:      | N/A                  |
| Note aggiuntive:       | N/A                  |
| Tipi contatti:         | N/A                  |
| Portata:               | 5A@250Vac, 5A@125Vac |
| Spessore max pannello: | N/A                  |
| Temperatura di lavoro: | N/A                  |
| Tipo di presa:         | N/A                  |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Attuatore             | N/A               |
| Luce                  | N/A               |
| Diametro foro         | N/A               |
| Marca                 | Alpha elettronica |
| Dimensioni            | N/A               |
| Forma dell'attuatore  | N/A               |
| Grado di protezione   | N/A               |
| Classe ETIM           | EC001028          |
| Luminoso              | N/A               |
| Serie                 | N/A               |
| Serigrafia            | N/A               |
| Tens Illumin          | N/A               |
| Terminali             | N/A               |
| N. poli               | N/A               |
| Tipologia             | N/A               |
| Formato               | Antivandalo       |
| Stato dei contatti    | N/A               |
| Temperatura di lavoro | -20 / 55 °C       |

### Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443625136 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Sacchetto     |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici

