




CE  IP67

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Colore:	N/A
Comportamento:	N/A
Corrente massima:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Materiale corpo:	N/A
N. moduli:	N/A
Poli:	N/A
Grado di protezione:	IP67
Portata:	N/A
Materiale corpo:	Zn-Al
Montaggio:	N/A
Tensione massima:	N/A
Note aggiuntive:	N/A
Tipi contatti:	N/A
Portata:	5A@36Vac/dc
Spessore max pannello:	N/A
Temperatura di lavoro:	N/A
Tipo di presa:	N/A

Attuatore	N/A
Luce	N/A
Diametro foro	N/A
Marca	Alpha elettronica
Dimensioni	N/A
Forma dell'attuatore	N/A
Grado di protezione	N/A
Classe ETIM	EC000443
Luminoso	N/A
Serie	N/A
Serigrafia	N/A
Tens Illumin	N/A
Terminali	N/A
N. poli	N/A
Tipologia	N/A
Formato	Antivandalo
Stato dei contatti	N/A
Temperatura di lavoro	-20 / 55 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

330-064-5-N1

Interruttore antivandalo ø19mm bistabile luminoso - 24V - 1P - SPDT - ON/ON - 5 term. a saldare

* Nota

5A@250Vac/dc con l'utilizzo del connettore 330-066-SO

Pulsante - Antivandalo - Interruttore - Bistabile - Luminoso: sì - Luce: Blu - 24Vac/dc - Nero - SPDT - 5A@36Vac/dc - ON/ON - 5 terminali a saldare - ø19mm - : Zn-Al - Attuatore: Zn-Al - IP67

Predefinito

EAN13:	8017443632691
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

