



330-076-1

Pulsante - Rosso - 2P - DPDT - (ON)/ON - 3A@250Vac - 6 term. a saldare

Pulsante - Pulsante - Monostabile - Luminoso: no - Rosso - DPDT - 3A@250Vac - (ON)/ON - 6 terminali a saldare - ø15.5mm - Attuatore: Plastica - IP40



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine

China

Caratteristiche Generali

Colore:	N/A
Comportamento:	N/A
Corrente massima:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Forma dell'attuatore:	N/A
N. moduli:	N/A
Classe ETIM:	EC001028
Grado di protezione:	IP40
Luminoso:	N/A
Serigrafia:	N/A
Montaggio:	N/A
Tensione massima:	N/A
Note aggiuntive:	N/A
Tipi contatti:	N/A
Portata:	3A@250Vac
Stato dei contatti:	N/A
Tipo di presa:	N/A

Attuatore	N/A
Luce	N/A
Diametro foro	N/A
Marca	Alpha elettronica
Dimensioni	N/A
Materiale corpo	N/A
Grado di protezione	N/A
Poli	N/A
Portata	N/A
Serie	N/A
Materiale corpo	N/A
Tens Illumin	N/A
Terminali	N/A
N. poli	N/A
Tipologia	N/A
Spessore max pannello	N/A
Temperatura di lavoro	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443611870
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sfuso

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

