



## 330-078L-5

Interruttore antivandalo ø22mm bistabile luminoso Blu - 24V - 2P - 1x N.C. + 1x N.A. - 5A@250Vac - 6 term. a saldare

Pulsante - Antivandalo - Interruttore - Bistabile - Luminoso: sì - Luce: Blu - 24Vac/dc - Metallo - SPST - 5A@250Vac, 5A@36Vdc - N.C. + N.A. - 6 terminali a saldare - ø22mm - : Acciaio inox 304 - Attuatore: Acciaio inox 304 - IP65

CE  IP65

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Colore:                | N/A                 |
| Comportamento:         | N/A                 |
| Corrente massima:      | N/A                 |
| Foro fissaggio:        | N/A                 |
| Materiale attuatore:   | N/A                 |
| Materiale corpo:       | N/A                 |
| N. moduli:             | N/A                 |
| Poli:                  | N/A                 |
| Grado di protezione:   | IP65                |
| Portata:               | N/A                 |
| Materiale corpo:       | Acciaio inox 304    |
| Montaggio:             | N/A                 |
| Tensione massima:      | N/A                 |
| Note aggiuntive:       | N/A                 |
| Tipi contatti:         | N/A                 |
| Portata:               | 5A@250Vac, 5A@36Vdc |
| Spessore max pannello: | N/A                 |
| Temperatura di lavoro: | N/A                 |
| Tipo di presa:         | N/A                 |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Attuatore             | N/A               |
| Luce                  | N/A               |
| Diametro foro         | N/A               |
| Marca                 | Alpha elettronica |
| Dimensioni            | N/A               |
| Forma dell'attuatore  | N/A               |
| Grado di protezione   | N/A               |
| Classe ETIM           | EC000443          |
| Luminoso              | N/A               |
| Serie                 | N/A               |
| Serigrafia            | N/A               |
| Tens Illumin          | N/A               |
| Terminali             | N/A               |
| N. poli               | N/A               |
| Tipologia             | N/A               |
| Formato               | Antivandalo       |
| Stato dei contatti    | N/A               |
| Temperatura di lavoro | -20 / 55 °C       |

### Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443652323 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | PolyBag       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici

