



330-080-6

Pulsante momentaneo antivandalo ø25mm luminoso Bianco - 24V - 4P - SPST - 2 x N.C. + 2 x N.A. - 5A@250Vac - 10 term. a saldare

Pulsante - Antivandalo - Pulsante - Monostabile - Luminoso: sì - Luce: Bianco - 24Vac/dc - Lucido - SPST - 5A@250Vac, 5A@36Vdc - 2 x N.C. + 2 x N.A. - 10 terminali a saldare - ø25mm - : Acciaio inox 304 - Attuatore: Acciaio inox 304 - IP65

CE  IP65

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Colore:	N/A
Comportamento:	N/A
Corrente massima:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Materiale corpo:	N/A
N. moduli:	N/A
Poli:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Portata:	N/A
Materiale corpo:	Acciaio inox 304
Montaggio:	N/A
Tensione massima:	N/A
Note aggiuntive:	N/A
Tipi contatti:	N/A
Portata:	5A@250Vac, 5A@36Vdc
Spessore max pannello:	N/A
Temperatura di lavoro:	N/A
Tipo di presa:	N/A

Attuatore	N/A
Luce	N/A
Diametro foro	N/A
Marca	join
Dimensioni	N/A
Forma dell'attuatore	N/A
Grado di protezione	N/A
Classe ETIM	EC001028
Luminoso	N/A
Serie	N/A
Serigrafia	N/A
Tens Illumin	N/A
Terminali	N/A
N. poli	N/A
Tipologia	N/A
Formato	Antivandalo
Stato dei contatti	N/A
Temperatura di lavoro	-10 / 40 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443650411
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

