

## 34-11

Presa di alimentazione DC da pannello -  $\varnothing 5,5-2,1\text{mm}$

Presa DC - a saldare - A pannello - 5.5mm - 2.1mm



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine Japan

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Corrente min:              | N/A |
| Frequenza:                 | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Resistenza ESR:            | N/A |
| Tensione di lavoro:        | N/A |
| Tensione min:              | N/A |
| Tolleranza:                | N/A |
| Vita utile:                | N/A |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Resistenza           | N/A |
| Tipo Schermatura     | N/A |
| Dielettrico          | N/A |
| Frequenza max        | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo condensatore    | N/A |
| Tolleranza capacità  | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Marca:             | Alpha elettronica |
| Adatto per cavo:   | N/A               |
| Tipo Potenzimetro: | N/A               |
| Genere:            | Presa             |
| Genere B:          | N/A               |
| Ingressi e uscite: | N/A               |
| Qualità:           | HQ                |
| Tipo Connettore B: | N/A               |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Classe ETIM             | EC003568 |
| Adatto per placca       | N/A      |
| Colore RAL              | N/A      |
| Genere A                | N/A      |
| Genere di potenziometro | N/A      |
| Numero totale vie       | N/A      |
| Tipo Connettore A       | N/A      |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Diametro Interno:          | 2,1 mm        |
| Montaggio connettore:      | A pannello    |
| Altezza dado:              | N/A           |
| Angolo di rotazione:       | N/A           |
| Coperchio:                 | N/A           |
| Diametro albero:           | N/A           |
| Diametro Esterno:          | 5,5 mm        |
| Dimensione chiave:         | N/A           |
| Forza spina-presa:         | N/A           |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A           |
| Lunghezza:                 | N/A           |
| Lunghezza filetto:         | N/A           |
| Materiale Corpo:           | termoplastico |
| Spaziatura derivazioni:    | N/A           |
| Terminazione:              | N/A           |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Filetto PG (DIN40430)              | N/A             |
| Tipo Keystone                      | N/A             |
| Altezza rondella                   | N/A             |
| Cicli di inserzione                | N/A             |
| Diametro                           | N/A             |
| Per cavo                           | N/A             |
| Diametro filetto                   | N/A             |
| Fissaggio                          | N/A             |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A             |
| Larghezza dado                     | N/A             |
| Lunghezza albero                   | N/A             |
| Materiale Contatti                 | Ottone stagnato |
| Materiale Pista                    | N/A             |
| Superficie albero                  | N/A             |
| Tipo contatto                      | N/A             |

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443038707 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Sacchetto     |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Disegni Tecnici

