

44-26

Spina volante SP11 due poli

Spina Waterproof - Dritto - Nr. Poli: 2 - 5A - 180V - Volante - 0-0.79mm²



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Corrente max:	5 A
Dielettrico:	N/A
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione min:	N/A
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Corrente min	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tensione max	180 V
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Weipu
Adatto per cavo:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Tipo Potenzimetro:	N/A
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Serie Fornitore:	SP11
Tipo Connettore B:	N/A

Classe ETIM	EC002460
Adatto per placca	N/A
n. poli	2
Orientamento	Dritto
Genere A	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Tipo Connettore A	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80 °C

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Tipo Keystone:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro cavo max:	6,5 mm
Fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	IP68
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Corpo:	Nylon
Sezione conduttori:	0-0,79 mm ²
Superficie albero:	N/A
Tipo contatto:	N/A

Montaggio connettore	volante
Angolo di rotazione	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Diametro cavo min	4 mm
Forza spina-presa	N/A
Lunghezza	N/A
Materiale Contatti	Lega di rame dorata
Materiale Pista	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443644052
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Disegni Tecnici

