

44-80-14

Connettore fibra ottica LC Waterproof IP68

Giunzione Waterproof - Presa LC symplex - Presa LC symplex



IP68

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore: N/A
Caratteristica: N/A
Corrente di Ripple: N/A
Corrente min: N/A
Frequenza max: N/A
Frequenza min: N/A
Frequenza min: N/A
Potenza: N/A
Tensione di lavoro: N/A
Tensione Isolamento: N/A
Tolleranza: N/A
Vita utile: N/A

Capacità: N/A
Resistenza: N/A
Tipo Schermatura: N/A
Frequenza: N/A
Frequenza max: N/A
Potenza: N/A
Potenza max: N/A
Resistenza ESR: N/A
Tensione di tenuta: N/A
Tensione min: N/A
Tolleranza capacità: N/A

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha elettronica
Da: Presa LC symplex
Adatto per cavo: N/A
Adatto per placca: N/A
Categoria: N/A
Genere Contatto: N/A
Tipo Connettore: N/A
Adatto per cavo RG: N/A
Colore: Nero
Formato: N/A
Genere A: Presa
Genere Corpo: N/A
Nome serie: N/A
Serie Fornitore: N/A
Tipo Clip: N/A
Tipo Connettore B: LC symplex

A: Presa LC symplex
Adatto per: N/A
Classe ETIM: EC001327
Canali: N/A
Configurazione Poli: N/A
n. poli: N/A
Tipo Potenzimetro: N/A
Codice produttore: N/A
Colore RAL: N/A
Genere: Adattatore
Genere B: Presa
Genere di potenziometro: N/A
n. terminali: N/A
Serie produttore: N/A
Tipo Connettore A: LC symplex

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
Tipo Keystone:	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. D2:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro Esterno:	N/A
Diametro Pin:	N/A
Dim. B:	N/A
Dim. D:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Dim. F:	N/A
Formato Fusibile:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Inserti:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Pista:	N/A
Polarità:	N/A
Schema:	N/A
Superficie albero:	N/A
Tipo contatto:	N/A

Filetto PG (DIN40430)	N/A
n. o-ring	N/A
Altezza	N/A
Altezza rondella	N/A
Dim. B	N/A
Dim. DØ	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Diametro filetto	N/A
Dim. A	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione barra	N/A
Dim. dØ	N/A
Fissaggio	N/A
Foro fissaggio	N/A
Grado di protezione	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. H	N/A
Dim. L	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Corpo	PA66 - PC
Placcatura	N/A
Dim. S	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	N/A
Tipo Passacavo	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443688865
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Disegni Tecnici

