

## 44-80L

Spina volante WA22 4 poli

Spina Waterproof - 90° - Nr. Poli: 4 - 16A - 400V - Volante - 0-2.5mm²



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Applicazione condensatore: | N/A  |
| Caratteristica:            | N/A  |
| Resistenza:                | N/A  |
| Corrente max:              | 16 A |
| Dielettrico:               | N/A  |
| Frequenza max:             | N/A  |
| Frequenza min:             | N/A  |
| Potenza:                   | N/A  |
| Rigidità dielettrica:      | N/A  |
| Tensione di tenuta:        | N/A  |
| Tensione min:              | N/A  |
| Tolleranza:                | N/A  |
| Vita utile:                | N/A  |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Capacità            | N/A   |
| Corrente di Ripple  | N/A   |
| Tipo Schermatura    | N/A   |
| Corrente min        | N/A   |
| Frequenza           | N/A   |
| Frequenza min       | N/A   |
| Potenza             | N/A   |
| Resistenza ESR      | N/A   |
| Tensione di lavoro  | N/A   |
| Tensione max        | 400 V |
| Tipo condensatore   | N/A   |
| Tolleranza capacità | N/A   |

### Caratteristiche Generali

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Marca:               | Weipu |
| Adatto per cavo:     | N/A   |
| Configurazione Poli: | N/A   |
| Tipo Potenzimetro:   | N/A   |
| Genere:              | Spina |
| Genere B:            | N/A   |
| Serie Fornitore:     | WA22  |
| Tipo Connettore B:   | N/A   |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Classe ETIM             | EC002460 |
| Adatto per placca       | N/A      |
| n. poli                 | 4        |
| Orientamento            | 90°      |
| Genere A                | N/A      |
| Genere di potenziometro | N/A      |
| Tipo Connettore A       | N/A      |

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -40/80 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Filetto PG (DIN40430): | N/A                   |
| Tipo Keystone:         | N/A                   |
| Cicli di inserzione:   | N/A                   |
| Diametro albero:       | N/A                   |
| Diametro cavo max:     | 7 mm                  |
| Fissaggio:             | N/A                   |
| Grado di protezione:   | IP67                  |
| Lunghezza albero:      | N/A                   |
| Materiale Corpo:       | Nylon66               |
| Sezione conduttori:    | 0-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Superficie albero:     | N/A                   |
| Tipo contatto:         | N/A                   |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Montaggio connettore   | volante                      |
| Angolo di rotazione    | N/A                          |
| Diametro               | N/A                          |
| Per cavo               | N/A                          |
| Diametro cavo min      | 4,5 mm                       |
| Forza spina-presa      | N/A                          |
| Lunghezza              | N/A                          |
| Materiale Contatti     | Ottone con placcatura in oro |
| Materiale Pista        | N/A                          |
| Spaziatura derivazioni | N/A                          |
| Terminazione           | N/A                          |

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443644175 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Sacchetto     |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Disegni Tecnici

