



# Scheda tecnica

## 44-90-03

Connettore volante per giunta - 3 poli - 17,5A 450V - IP68

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 3.0 - Volante



IP68

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Applicazione condensatore: | N/A    |
| Caratteristica:            | N/A    |
| Resistenza:                | N/A    |
| Corrente max:              | 17,5 A |
| Frequenza:                 | N/A    |
| Frequenza min:             | N/A    |
| Frequenza min:             | N/A    |
| Resistenza ESR:            | N/A    |
| Tensione di lavoro:        | N/A    |
| Tensione max:              | 450 V  |
| Tolleranza:                | N/A    |
| Vita utile:                | N/A    |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Corrente di Ripple   | N/A |
| Tipo Schermatura     | N/A |
| Dielettrico          | N/A |
| Frequenza max        | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo condensatore    | N/A |
| Tolleranza capacità  | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Marca:                   | Alpha elettronica |
| Adatto per cavo:         | N/A               |
| Configurazione Poli:     | N/A               |
| Tipo Potenzimetro:       | N/A               |
| Genere A:                | N/A               |
| Genere di potenziometro: | N/A               |
| Tipo Connettore B:       | N/A               |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Classe ETIM       | EC001327 |
| Adatto per placca | N/A      |
| n. poli           | 3.0      |
| Genere            | Morsetto |
| Genere B          | N/A      |
| Tipo Connettore A | N/A      |

### Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0

Temperatura di lavoro: -20/60 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Montaggio connettore:      | volante           |
| Angolo di rotazione:       | N/A               |
| Diametro:                  | N/A               |
| Per cavo:                  | 5-7,5 mm          |
| Diametro cavo min:         | 5 mm              |
| Forza spina-presa:         | N/A               |
| Guarnizioni preinstallate: | per cavi ø5-7,5mm |
| Materiale Corpo:           | PP                |
| Sezione conduttori:        | 0,5-0,75 mm²      |
| Superficie albero:         | N/A               |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo Keystone          | N/A     |
| Cicli di inserzione    | N/A     |
| Diametro albero        | N/A     |
| Diametro cavo max      | 7,5 mm  |
| Fissaggio              | a vite  |
| Grado di protezione    | IP68    |
| Lunghezza albero       | N/A     |
| Materiale Pista        | N/A     |
| Spaziatura derivazioni | N/A     |
| Tipo Passacavo         | 2 x M16 |

## Predefinito

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN13:                     | 8017443649569                                                                                          |
| SPR_Descrizione_ENG:       | <b>Flying coupler connector - 3 poles - 9A 450V - IP68</b>                                             |
| Str.Etic.ENG:              | Nr. Poli: 3.0                                                                                          |
| Keywords:                  | Connettori waterproof, Componenti, Connettori, Connettore, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica |
| SPR_StringaConfezioneSlim: | PolyBag                                                                                                |
| SPR_StringaMultiploSlim:   | 1 pz.                                                                                                  |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim:  | 1 polybag                                                                                              |
| Unita Confezione:          | pz.                                                                                                    |

|                        |                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In Promo               | 0.0                                                                                                                             |
| SPR_Descrizione_ITA    | <b>Connettore volante per giunta - 3 poli - 17,5A 450V - IP68</b>                                                               |
| Str.Etic.ITA           | Nr. Poli: 3.0                                                                                                                   |
| PercorsoArticolo       | Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni                                                                                  |
| SPR_StringaImballoSlim | 10 pz.                                                                                                                          |
| StringaPackaging       | Confezione: PolyBag da 1pz. Imballo: Scatola da 10 polybag Prezzo per: 1 polybag da 1pz. Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz. |
| Tipo Confezione        | PolyBag                                                                                                                         |

## Dati basilari

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Descr2.ENG: | Waterproof Connector - Nr. Poli: 3.0 - Volante |
|-------------|------------------------------------------------|

## Disegni Tecnici

