



IP68

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Corrente max:	16 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Frequenza min:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	450 V
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Potenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Adatto per cavo:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Tipo Potenzimetro:	N/A
Genere A:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A

Classe ETIM	EC001327
Adatto per placca	N/A
n. poli	3.0
Genere	Morsetto
Genere B	N/A
n. terminali	3
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0

Temperatura di lavoro: -20/60 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Montaggio connettore:	volante
Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	9-12 mm
Diametro cavo min:	9 mm
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	per cavi Ø9-12mm
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Pista:	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A
Tipo Passacavo:	2 x M20

Tipo Keystone	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	12 mm
Fissaggio	a vite
Grado di protezione	IP68
Guarnizioni preinstallate	per cavi Ø5-9mm
Materiale Corpo	PP
Sezione conduttori	0,5-2,5 mm ²
Superficie albero	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443649576
SPR_Descrizione_ENG:	Flying coupler connector - 3 poles - 16A 450V - IP68
Str.Etic.ENG:	Nr. Poli: 3.0
Keywords:	Connettori waterproof, Componenti, Connettori, Connettore, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	PolyBag
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 polybag
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Connettore volante per giunta - 3 poli - 24A 450V - IP68
Str.Etic.ITA	Nr. Poli: 3.0
PercorsoArticolo	Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni
SPR_StringaImballoSlim	10 pz.
StringaPackaging	Confezione: PolyBag da 1pz. Imballo: Scatola da 10 polybag Prezzo per: 1 polybag da 1pz. Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.
Tipo Confezione	PolyBag

Dati basilari

Descr2.ENG:	Waterproof Connector - Nr. Poli: 3.0 - Volante
-------------	--

Disegni Tecnici

