

## 44-98-05

Scatola di giunzione 3 vie con morsetto 4 Poli - 24V 450V IP68

Adattatori inclusi per cavi di diametro 4-8mm, 8-12mm e 10-14mm.

Scatola di giunzione - Nr. Poli: 4.0 - Volante



IP68

## Dati del Prodotto

### Alpha

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Applicazione condensatore: | N/A   |
| Caratteristica:            | N/A   |
| Resistenza:                | N/A   |
| Corrente max:              | 24 A  |
| Frequenza:                 | N/A   |
| Frequenza min:             | N/A   |
| Frequenza min:             | N/A   |
| Resistenza ESR:            | N/A   |
| Tensione di lavoro:        | N/A   |
| Tensione max:              | 450 V |
| Tolleranza:                | N/A   |
| Vita utile:                | N/A   |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Corrente di Ripple   | N/A |
| Tipo Schermatura     | N/A |
| Dielettrico          | N/A |
| Frequenza max        | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo condensatore    | N/A |
| Tolleranza capacità  | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Adatto per cavo:         | N/A |
| Adatto per placca:       | N/A |
| n. poli:                 | 4.0 |
| Genere A:                | N/A |
| Genere di potenziometro: | N/A |
| Tipo Connettore A:       | N/A |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Classe ETIM         | EC002460 |
| Configurazione Poli | N/A      |
| Tipo Potenziometro  | N/A      |
| Genere B            | N/A      |
| Numero totale vie   | 3 vie    |
| Tipo Connettore B   | N/A      |

### Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0

Temperatura di lavoro 105 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Montaggio connettore:      | volante                 |
| Angolo di rotazione:       | N/A                     |
| Coperchio:                 | Coperchio separato      |
| Diametro albero:           | N/A                     |
| Diametro cavo max:         | 8 mm                    |
| Fissaggio:                 | a vite                  |
| Grado di protezione:       | IP68                    |
| Guarnizioni preinstallate: | per cavi ø4-8mm         |
| Materiale Corpo:           | PC                      |
| Sezione conduttori:        | 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Superficie albero:         | N/A                     |

## Predefinito

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN13:                  | 8017443683617                                                                                                                   |
| SPR_Descrizione_ITA:    | <b>Scatola di giunzione 3 vie con morsetto 4 Poli - 24V 450V IP68</b>                                                           |
| Str.Etic.ITA:           | Nr. Poli: 4.0                                                                                                                   |
| PercorsoArticolo:       | Sicurezza / Connessioni elettriche / Scatole derivazione                                                                        |
| SPR_StringaImballoSlim: | 10 pz.                                                                                                                          |
| StringaPackaging:       | Confezione: PolyBag da 1pz. Imballo: Scatola da 10 polybag Prezzo per: 1 polybag da 1pz. Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz. |
| Tipo Confezione:        | PolyBag                                                                                                                         |

## Dati basilari

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Descr2.ENG: | Junction Box - Nr. Poli: 4.0 - Volante |
|-------------|----------------------------------------|

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo Keystone                      | N/A                         |
| Cicli di inserzione                | N/A                         |
| Diametro                           | N/A                         |
| Per cavo                           | 4-8 mm                      |
| Diametro cavo min                  | 4 mm                        |
| Forza spina-presa                  | N/A                         |
| Guarnizioni incluse non installate | per cavi ø8-12mm e ø10-14mm |
| Lunghezza albero                   | N/A                         |
| Materiale Pista                    | N/A                         |
| Spaziatura derivazioni             | N/A                         |
| Tipo Passacavo                     | 3 x M25                     |

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| In Promo                  | 0.0                                                                            |
| Str.Etic.ENG              | Nr. Poli: 4.0                                                                  |
| Keywords                  | Connessioni elettriche, Sicurezza, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica |
| SPR_StringaConfezioneSlim | PolyBag                                                                        |
| SPR_StringaMultiploSlim   | 1 pz.                                                                          |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | 1 polybag                                                                      |
| Unita Confezione          | pz.                                                                            |

## Disegni Tecnici

