

514-PG16

Pressacavo HQ in Nylon PA6 - IP68 - filettatura PG16 - per cavo $\varnothing 10-14\text{mm}$

Filetto: PG16



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore: N/A
Caratteristica: N/A
Corrente di Ripple: N/A
Corrente min: N/A
Frequenza: N/A
Frequenza max: N/A
Potenza: N/A
Impedenza: N/A
Potenza: N/A
Rigidità dielettrica: N/A
Tensione di lavoro: N/A
Tensione Isolamento: N/A
Tipo condensatore: N/A
Tolleranza capacità: N/A

Capacità: N/A
Resistenza: N/A
Tipo Schermatura: N/A
Dielettrico: N/A
Frequenza max: N/A
Frequenza min: N/A
Frequenza min: N/A
Potenza max: N/A
Resistenza ESR: N/A
Schermatura: N/A
Tensione di tenuta: N/A
Tensione min: N/A
Tolleranza: N/A
Vita utile: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

A:	N/A
Adatto per cavo:	N/A
Canali:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Tipo Potenzimetro:	N/A
Adatto per tipo conduttore:	N/A
Colore:	Grigio
Formato:	N/A
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Norma di riferimento:	EN 62444:2013
Serie produttore:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A

Da	N/A
Adatto per placca	N/A
Categoria	N/A
Genere Contatto	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Codice produttore	N/A
Colore RAL	7035
Genere A	N/A
Genere Corpo	N/A
Nome serie	N/A
Qualità	N/A
Tipo Clip	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-2
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Temperatura di lavoro	-40/125 °C
-----------------------	------------

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A
n. o-ring:	N/A
Altezza:	33 mm
Altezza rondella:	2 mm
Dim. B:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	10-14 mm
Diametro cavo min:	10 mm
Diametro conduttori max:	N/A
Diametro Pin:	N/A
Dim. B:	N/A
Dim. D:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Formato Fusibile:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Dim. H:	N/A
Dim. L:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Lunghezza Contatto:	N/A
Materiale Corpo:	Poliamide
Materiale Pista:	N/A
Polarità:	N/A
Schema:	N/A
Superficie albero:	N/A

Filetto PG (DIN40430)	PG16
Tipo Keystone	N/A
Altezza dado	6,7 mm
Angolo di rotazione	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	14 mm
Diametro cavo nom	N/A
Diametro filetto	22,5 mm
Dim. A	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione chiave	30
Dim. F	N/A
Foro fissaggio	N/A
Grado di protezione	IP68
Inseriti	N/A
Larghezza dado	33,3 mm
Lunghezza Cavetto	N/A
Lunghezza filetto	10,2 mm
Materiale Isolamento	NBR
Placcatura	N/A
Dim. S	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443695535
SPR_Descrizione_ITA:	Pressacavo HQ in Nylon PA6 - IP68 - filettatura PG16 - per cavo ø10-14mm
Str.Etic.ITA:	Filetto: PG16
PercorsoArticolo:	Elettrico / Connettori / Pressacavi
SPR_StringaImballoSlim:	40 pz.
StringaPackaging:	Confezione: PolyBag da 4pz. Imballo: Sacchetto da 10 polybag Prezzo per: 1pz. in polybag da 4pz. Multiplo di vendita: 4pz.
Tipo Confezione:	PolyBag

In Promo	0.0
Str.Etic.ENG	Filetto: PG16
Keywords	Connettori, Connettore, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	PolyBag 4pz.
SPR_StringaMultiploSlim	4 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Dati basilari

Descr2.ENG:	Filetto: PG16
-------------	---------------

Disegni Tecnici

