



## 520-G20B

Guaina termorestringente antiscivolo - Restringimento 2:1 -  $\varnothing$ 50mm - Blu - 1m

Tubo termorestringente JOIN può essere utilizzato su una varietà di prodotti che richiedono una presa antiscivolo come ad esempio utensili, attrezzature per il fitness, racchette da tennis o canne da pesca. Sotto l'effetto del calore il manicotto racchiude completamente l'impugnatura e si restringe proteggendo l'impugnatura da danni meccanici e dagli agenti atmosferici.

Guaina termorestringente antiscivolo impermeabile e resistente per rivestire manici e impugnature di utensili.

Guaine termoretraibili - 1.0m - 2:1 - 50.0mm

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine China



# Scheda tecnica

## Caratteristiche

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Adatto per:                    | N/A        |
| Categoria:                     | N/A        |
| Formazione cavo:               | N/A        |
| Colore cavo:                   | N/A        |
| Attenuazione nominale:         | N/A        |
| Attrito:                       | N/A        |
| Formato connettori:            | N/A        |
| Lunghezza Cavo:                | N/A        |
| Classe CPR:                    | N/A        |
| Collegamenti:                  | N/A        |
| Restringimento:                | 2:1        |
| Tipo fibra:                    | N/A        |
| Tipologia:                     | N/A        |
| Corpo connettori:              | N/A        |
| Corrente di ricarica:          | N/A        |
| Diametro cavidotto:            | N/A        |
| Guaina cavo:                   | N/A        |
| Interfaccia:                   | N/A        |
| Flessibilità:                  | N/A        |
| Forza di introduzione:         | N/A        |
| Modalità:                      | N/A        |
| Perdita di inserzione:         | N/A        |
| Portata:                       | N/A        |
| Raggio di curvatura min:       | N/A        |
| Risoluzione massima:           | N/A        |
| Sezione conduttori (AWG):      | N/A        |
| Spessore sezione ristretta:    | 1,25 mm    |
| Resistenza alla trazione:      | N/A        |
| Tecnologia:                    | N/A        |
| Temperatura di restringimento: | +70 ; +125 |
| Terminazioni:                  | N/A        |
| Tipo conduttori:               | N/A        |
| Velocità:                      | N/A        |
| Tensione minima:               | N/A        |
| Teste:                         | N/A        |
| Utilizzo:                      | N/A        |

## Connettore A

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Connettore A:       | N/A |
| Diametro Esterno A: | N/A |

## Connettore B

|               |     |
|---------------|-----|
| Connettore B: | N/A |
|---------------|-----|

## Caratteristiche Generali

|              |          |
|--------------|----------|
| Marca:       | JOIN     |
| Classe ETIM: | EC000217 |

## Dati basilari

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Descr2.ENG: | Shrinking Tubes - 1.0m - 2:1 - 50.0mm |
|-------------|---------------------------------------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Accessori inclusi                  | N/A         |
| Applicazione CPR                   | N/A         |
| Applicazioni                       | N/A         |
| Costruzione                        | N/A         |
| Diametro                           | 50,0 mm     |
| Campionamento colore               | N/A         |
| Lunghezza                          | 1,0 m       |
| ChipSet                            | N/A         |
| Nome tecnico                       | N/A         |
| Potenza di ricarica                | N/A         |
| Colore                             | Blu         |
| Colore connettori                  | N/A         |
| Compatibile 3D                     | N/A         |
| Diametro cavo                      | N/A         |
| Diametro (Dopo restrizione)        | 28 mm       |
| Finitura contatto                  | N/A         |
| Impedenza                          | N/A         |
| Interruttore                       | N/A         |
| Materiale                          | N/A         |
| Materiale conduttori               | N/A         |
| Nome commerciale                   | N/A         |
| Perdita di ritorno                 | N/A         |
| Profondità colore                  | N/A         |
| Raggio di curvatura min (dinamico) | N/A         |
| Schermatura                        | N/A         |
| Spessore sezione                   | 0,65 mm     |
| Standard                           | N/A         |
| Standard supportati                | N/A         |
| Temperatura di lavoro              | -20 / 85 °C |
| Tensione massima                   | N/A         |
| Tipo Cavo                          | N/A         |
| Struttura                          | N/A         |
| Versione HDCP                      | N/A         |
| Terminali sonda                    | N/A         |
| Tipo cavidotto                     | N/A         |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Connettore A Short | N/A |
| Lunghezza pin      | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Connettore B Short | N/A |
|--------------------|-----|

|       |              |
|-------|--------------|
| Serie | X Super Grip |
|-------|--------------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Predefinito

|                         |                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN13:                  | 8017443692411                                                                                                                                  |
| SPR_Descrizione_ITA:    | <b>Guaina termorestringente antiscivolo -<br/>Restringimento 2:1 - ø50mm - Blu - 1m</b>                                                        |
| PercorsoArticolo:       | Componenti / Guaine termoretraibili                                                                                                            |
| SPR_StringaImballoSlim: | 10 pz.                                                                                                                                         |
| StringaPackaging:       | Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da<br>10 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita:<br>1pz.                                   |
| Tipo Confezione:        | Scatola                                                                                                                                        |
| Video:                  | <a href="https://www.youtube.com/embed/a1VMuaa9v_M?si=HpVYB2-gS87AjqwD">https://www.youtube.com/embed/a1VMuaa9v_M?<br/>si=HpVYB2-gS87AjqwD</a> |

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| In Promo                  | 0.0                                                                                   |
| Keywords                  | Guaine termoretraibili,<br>Componenti, Alpha elettronica,<br>Alpha, Alfa, Elettronica |
| SPR_StringaConfezioneSlim | Scatola 1pz.                                                                          |
| SPR_StringaMultiploSlim   | 1 pz.                                                                                 |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | 1 pz.                                                                                 |
| Unita Confezione          | pz.                                                                                   |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.