

## 520-M06YG

Guaina termorestringente in polybag - Poliolefina - Restringimento 2:1 -  
ø2,4mm - Giallo/Verde - 1m

Guaina - 1.0m - 2:1 - 2.3999999999999999mm



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Categoria:                          | N/A          |
| Adatto per:                         | N/A          |
| Applicazione CPR:                   | N/A          |
| Colore cavo:                        | N/A          |
| Attenuazione nominale:              | N/A          |
| Formato connettori:                 | N/A          |
| Campionamento colore:               | N/A          |
| Lunghezza Cavo:                     | N/A          |
| Classe CPR:                         | N/A          |
| Potenza di ricarica:                | N/A          |
| Restringimento:                     | 2:1          |
| Tipo fibra:                         | N/A          |
| Colore connettori:                  | N/A          |
| Corpo connettori:                   | N/A          |
| Diametro cavo:                      | N/A          |
| Diametro (Dopo restrizione):        | 1,2 mm       |
| Guaina cavo:                        | N/A          |
| Interfaccia:                        | N/A          |
| Forza di introduzione:              | N/A          |
| Materiale conduttori:               | N/A          |
| Nome commerciale:                   | N/A          |
| Perdita di ritorno:                 | N/A          |
| Profondità colore:                  | N/A          |
| Raggio di curvatura min (dinamico): | N/A          |
| Schermatura:                        | N/A          |
| Spessore sezione:                   | 0,25 mm      |
| Standard:                           | N/A          |
| Standard supportati:                | N/A          |
| Temperatura di lavoro:              | -55 / 125 °C |
| Tensione massima:                   | N/A          |
| Tipo Cavo:                          | N/A          |
| Struttura:                          | N/A          |
| Versione HDCP:                      | N/A          |
| Tipo cavidotto:                     | N/A          |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Accessori inclusi             | N/A                   |
| Formazione cavo               | N/A                   |
| Applicazioni                  | N/A                   |
| Costruzione                   | N/A                   |
| Diametro                      | 2,3999999999999999 mm |
| Attrito                       | N/A                   |
| Lunghezza                     | 1,0 m                 |
| ChipSet                       | N/A                   |
| Nome tecnico                  | N/A                   |
| Collegamenti                  | N/A                   |
| Colore                        | Giallo/Verde          |
| Tipologia                     | N/A                   |
| Compatibile 3D                | N/A                   |
| Corrente di ricarica          | N/A                   |
| Diametro cavo ammissibile     | 1,4 - 2,2 mm          |
| Finitura contatto             | N/A                   |
| Impedenza                     | N/A                   |
| Interruttore                  | N/A                   |
| Materiale                     | N/A                   |
| Modalità                      | N/A                   |
| Perdita di inserzione         | N/A                   |
| Portata                       | N/A                   |
| Raggio di curvatura min       | N/A                   |
| Risoluzione massima           | N/A                   |
| Sezione conduttori (AWG)      | N/A                   |
| Spessore sezione ristretta    | 0,36 mm               |
| Resistenza alla trazione      | N/A                   |
| Tecnologia                    | N/A                   |
| Temperatura di restringimento | +70, +110             |
| Terminazioni                  | N/A                   |
| Tipo conduttori               | N/A                   |
| Velocità                      | N/A                   |
| Tensione minima               | N/A                   |

## Connettore A

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Connettore A:       | N/A |
| Diametro Esterno A: | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Connettore A Short | N/A |
| Lunghezza pin      | N/A |

## Connettore B

|               |     |
|---------------|-----|
| Connettore B: | N/A |
|---------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Connettore B Short | N/A |
|--------------------|-----|

## Caratteristiche Generali

|              |          |
|--------------|----------|
| Classe ETIM: | EC000217 |
|--------------|----------|

## Dati basilari

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Descr2.ENG: | Shrinking Tube - 1.0m - 2:1 - 2.3999999999999999mm |
|-------------|----------------------------------------------------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Predefinito

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN13:                     | 8017443702899                                                                                                      |
| SPR_Descrizione_ITA:       | <b>Guaina termorestringente in polybag<br/>- Poliolefina - Restringimento 2:1 -<br/>ø2,4mm - Giallo/Verde - 1m</b> |
| SPR_StringaConfezioneSlim: | Sacchetto 5pz.                                                                                                     |
| SPR_StringaMultiploSlim:   | 5 pz.                                                                                                              |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim:  | 1 pz.                                                                                                              |
| Unita Confezione:          | pz.                                                                                                                |

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In Promo               | 0.0                                                                                                                                      |
| PercorsoArticolo       | Componenti / Guaine termoretraibili                                                                                                      |
| SPR_StringaImballoSlim | 1000 pz.                                                                                                                                 |
| StringaPackaging       | Confezione: Sacchetto da 5pz. Imballo:<br>Scatola da 200 sacchetti Prezzo per:<br>1pz. in sacchetto da 5pz. Multiplo di<br>vendita: 5pz. |
| Tipo Confezione        | Sacchetto                                                                                                                                |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.