

520-M10YG

Guaina termorestringente - Poliolefina - Restringimento 2:1 - $\varnothing$ 3,2mm - Giallo/Verde - 1m

Guaina - 1.0m - 2:1 - 3.2000000000000002mm



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Adatto per:	N/A
Categoria:	N/A
Formazione cavo:	N/A
Colore cavo:	N/A
Attenuazione nominale:	N/A
Attrito:	N/A
Formato connettori:	N/A
Lunghezza Cavo:	N/A
Classe CPR:	N/A
Potenza di ricarica:	N/A
Restringimento:	2:1
Tipo fibra:	N/A
Tipologia:	N/A
Corpo connettori:	N/A
Corrente di ricarica:	N/A
Diametro (Dopo restrizione):	1,6 mm
Diametro cavidotto:	N/A
Impedenza:	N/A
Interruttore:	N/A
Materiale:	N/A
Materiale conduttori:	N/A
Nome commerciale:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Profondità colore:	N/A
Raggio di curvatura min (dinamico):	N/A
Schermatura:	N/A
Spessore sezione:	0,25 mm
Standard:	N/A
Standard supportati:	N/A
Temperatura di lavoro:	-55 / 125 °C
Tensione massima:	N/A
Tipo Cavo:	N/A
Struttura:	N/A
Versione HDCP:	N/A
Terminali sonda:	N/A
Tipo cavidotto:	N/A

Accessori inclusi	N/A
Applicazione CPR	N/A
Applicazioni	N/A
Costruzione	N/A
Diametro	3,2000000000000002 mm
Campionamento colore	N/A
Lunghezza	1,0 m
ChipSet	N/A
Nome tecnico	N/A
Collegamenti	N/A
Colore	Giallo/Verde
Colore connettori	N/A
Compatibile 3D	N/A
Diametro cavo	N/A
Diametro cavo ammissibile	1,9 - 2,9 mm
Finitura contatto	N/A
Guaina cavo	N/A
Interfaccia	N/A
Flessibilità	N/A
Forza di introduzione	N/A
Modalità	N/A
Perdita di inserzione	N/A
Portata	N/A
Raggio di curvatura min	N/A
Risoluzione massima	N/A
Sezione conduttori (AWG)	N/A
Spessore sezione ristretta	0,44 mm
Resistenza alla trazione	N/A
Tecnologia	N/A
Temperatura di restringimento	+70, +110
Terminazioni	N/A
Tipo conduttori	N/A
Velocità	N/A
Tensione minima	N/A
Teste	N/A
Utilizzo	N/A

Connettore A

Connettore A:	N/A
Diametro Esterno A:	N/A

Connettore A Short	N/A
Lunghezza pin	N/A

Connettore B

Connettore B:	N/A
---------------	-----

Connettore B Short	N/A
--------------------	-----

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC000217
--------------	----------

Dati basilari

Descr2.ENG:	Shrinking Tube - 1.0m - 2:1 - 3.2000000000000002mm
-------------	--

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Predefinito

EAN13:	8017443687356
SPR_Descrizione_ITA:	Guaina termorestringente - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ø3,2mm - Giallo/Verde - 1m
PercorsoArticolo:	Componenti / Guaine termoretraibili
SPR_StringaImballoSlim:	1000 pz.
StringaPackaging:	Confezione: Sacchetto da 5pz. Imballo: Scatola da 200 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz. Multiplo di vendita: 5pz.
Tipo Confezione:	Sacchetto

In Promo	0.0
Keywords	Guaine termoretraibili, Componenti, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	Sacchetto 5pz.
SPR_StringaMultiploSlim	5 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.