Scheda tecnica

520-M14W

Guaina termorestringente in polybag - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ø4,8mm - Bianca - 1m

Guaina - 1.0m - 2:1 - 4.7999999999999998mm

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China
Numero Registrazione EPREL:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche

Adatto per:	N/A	Accessori inclusi	N/A
Categoria:	N/A	Applicazione CPR	N/A
Formazione cavo:	N/A	Applicazioni	N/A
Colore cavo:	N/A	Costruzione	N/A
Attenuazione nominale:	N/A	Diametro	4,7999999999999998 mm
Attrito:	N/A	Campionamento colore	N/A
Formato connettori:	N/A	Lunghezza	1,0 m
Lunghezza Cavo:	N/A	ChipSet	N/A
Classe CPR:	N/A	Nome tecnico	N/A
Potenza di ricarica:	N/A	Collegamenti	N/A
Restringimento:	2:1	Colore	Bianco
Tipo fibra:	N/A	Colore connettori	N/A
Tipologia:	N/A	Compatibile 3D	N/A
Corpo connettori:	N/A	Diametro cavo	N/A
Corrente di ricarica:	N/A	Diametro cavo ammissibile	2,9 - 4,2 mm
Diametro (Dopo restrizione):	2,4 mm	Finitura contatto	N/A
Diametro cavidotto:	N/A	Guaina cavo	N/A
Impedenza:	N/A	Interfaccia	N/A
Interruttore:	N/A	Flessibilità	N/A
Materiale:	N/A	Forza di introduzione	N/A
Materiale conduttori:	N/A	Modalità	N/A
Nome commerciale:	N/A	Perdita di inserzione	N/A
Perdita di ritorno:	N/A	Portata	N/A
Profondità colore:	N/A	Raggio di curvatura min	N/A
Raggio di curvatura min (dinamico):	N/A	Risoluzione massima	N/A
Schermatura:	N/A	Sezione conduttori (AWG)	N/A
Spessore sezione:	0,25 mm	Spessore sezione ristretta	0,55 mm
Standard:	N/A	Resistenza alla trazione	N/A
Standard supportati:	N/A	Tecnologia	N/A
Temperatura di lavoro:	-55 / 125 °C	Temperatura di restringimento	+70, +110
Tensione massima:	N/A	Terminazioni	N/A
Tipo Cavo:	N/A	Tipo conduttori	N/A
Struttura:	N/A	Velocità	N/A
Versione HDCP:	N/A	Tensione minima	N/A
Terminali sonda:	N/A	Teste	N/A
Tipo cavidotto:	N/A	Utilizzo	N/A

Connettore A

Connettore A:	N/A	Connettore A Short	N/A
Diametro Esterno A:	N/A	Lunghezza pin	N/A

Connettore B

Connettore B:	N/A	Connettore B Short	N/A

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC000217

Dati basilari

Descr2.ENG:	Shrinking Tube - 1.0m - 2:1 - 4.7999999999999998mm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Predefinito

EAN13:	8017443686342	In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA:	**Guaina termorestringente in polybag - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ø4,8mm - Bianca - 1m**	Keywords	Guaine termoretraibili, Componenti, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
PercorsoArticolo:	Componenti / Guaine termoretraibili	SPR_StringaConfezioneSlim	Sacchetto 5pz.
SPR_StringaImballoSlim:	1000 pz.	SPR_StringaMultiploSlim	5 pz.
StringaPackaging:	Confezione: Sacchetto da 5pz. Imballo: Scatola da 200 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz. Multiplo di vendita: 5pz.	SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Tipo Confezione:	Sacchetto	Unita Confezione	pz.

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.