



520-T12

Guaina termorestringente in bobina - Poliolefina - Restringimento 2:1 - $\varnothing$ 12mm - Nera - 100m

Caratteristiche

Per impiego generale
Poliolefina a basso spessore
Rapporto di restringimento 2:1
Priva di alogeni
Ritardante la fiamma (VW-1)
Ottima flessibilità

Applicazioni

Isolamento elettrico fino a 600V
Protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici
Ricostruzione dell'isolamento dei cavi bassa tensione
Identificazione di cavi e conduttori elettrici
Guaine - 100.0m - 2:1 - 12.0mm

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche

Accessori inclusi:	N/A
Applicazioni:	N/A
Attenuazione nominale:	N/A
Formato connettori:	N/A
Attrito:	N/A
ChipSet:	N/A
Potenza di ricarica:	N/A
Colore:	Nero
Tipologia:	N/A
Compatibile 3D:	N/A
Corrente di ricarica:	N/A
Diametro (Dopo restrizione):	6 mm
Diametro cavidotto:	N/A
Interfaccia:	N/A
Flessibilità:	N/A
Materiale:	N/A
Nome commerciale:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Raggio di curvatura min:	N/A
Risoluzione massima:	N/A
Spessore sezione ristretta:	0,7 mm
Standard supportati:	N/A
Temperatura di restringimento:	+70, +110
Tipo Cavo:	N/A
Tensione minima:	N/A
Teste:	N/A
Utilizzo:	N/A

Applicazione CPR	N/A
Colore cavo	N/A
Diametro	12,0 mm
Campionamento colore	N/A
Lunghezza	100,0 m
Classe CPR	N/A
Restringimento	2:1
Tipo fibra	N/A
Colore connettori	N/A
Corpo connettori	N/A
Diametro cavo ammissibile	7,2 - 10,8 mm
Finitura contatto	N/A
Guaina cavo	N/A
Interruttore	N/A
Forza di introduzione	N/A
Modalità	N/A
Perdita di inserzione	N/A
Profondità colore	N/A
Raggio di curvatura min (dinamico)	N/A
Spessore sezione	0,35 mm
Resistenza alla trazione	N/A
Temperatura di lavoro	-55 / 125 °C
Terminazioni	N/A
Struttura	N/A
Terminali sonda	N/A
Tipo cavidotto	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Connettore A

Connettore A Short: N/A

Connettore B

Connettore B Short: N/A

Caratteristiche Generali

Classe ETIM: EC000217

Dati basilari

Descr2.ENG: Shrinking Tubes - 100.0m - 2:1 - 12.0mm

Predefinito

EAN13:	8017443584952
In Promo:	0.0
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Keywords:	Guaine termoretraibili, Componenti, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	N/A
SPR_StringaMultiploSlim:	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	N/A
Unita Confezione:	m

Layout	spine-termoretr
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
PercorsoArticolo	Componenti / Guaine termoretraibili
SPR_StringaImballoSlim	N/A
StringaPackaging	Confezione: Bobina da 100m Imballo: Scatola da 1 bobina Prezzo per: 1 bobina da 100m Multiplo di vendita: 1 bobina da 100m
Tipo Confezione	Bobina

Disegni Tecnici



- D Diametro
- d Diametro (Dopo restrizione)
- S Spessore sezione
- s Spessore sezione ristretta