



532-11

Stecca 10 morsetti volanti isolati a vite per cavo 4mm²

Per connessioni volanti in impianti elettrici civili e industriali. Cablaggi in scatole di derivazione.

Installazioni in controsoffitti e apparecchi di illuminazione. Connessioni temporanee o mobili".

Stecca - Morsettiera - Nr. Poli: 10.0 - connessioni volanti di coda - Volante



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Corrente max:	32 A
Dielettrico:	N/A
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione min:	N/A
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Corrente min	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tensione max	450 V
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Degson
Classe ETIM:	EC001284
Adatto per placca:	N/A
n. poli:	10.0
Tipo Potenzimetro:	N/A
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
Norma di riferimento:	EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004
Numero totale vie:	1 via
Tipo Connettore A:	N/A

Adatto per	connessioni volanti di coda
Adatto per cavo	N/A
Configurazione Poli	N/A
Tipo Connettore	Morsettiera
Orientamento	Dritto
Genere A	N/A
Genere di potenziometro	N/A
n. terminali	1
Serie Fornitore	DG4T
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0

Temperatura di lavoro: 85 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Montaggio connettore:	volante
Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Placcatura contatti:	Placcatura in stagno
Spaziatura derivazioni:	N/A
Tipo contatto:	N/A

Tipo Keystone	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Fissaggio	a vite
Grado di protezione	IP20
Materiale Contatti	Ottone
Materiale Pista	N/A
Sezione conduttori	1,5-4 mm²
Superficie albero	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443629417
SPR_Descrizione_ENG:	12 screw terminal blocks for 4mm² cable with wire protection
Str.Etic.ENG:	Morsettiera - Nr. Poli: 10.0
Keywords:	Barra, Barretta, Stecca, Serraggio vite, Unipolare, Unipolari, Cappuccio, Connettori, Connettore, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Sacchetto 10pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	10 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Stecca 10 morsetti volanti isolati a vite per cavo 4mm²
Str.Etic.ITA	Morsettiera - Nr. Poli: 10.0
PercorsoArticolo	Elettrico / Connettori / Morsetti
SPR_StringaImballoSlim	100 pz.
StringaPackaging	Confezione: Sacchetto da 10pz. Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz. Multiplo di vendita: 10pz.
Tipo Confezione	Sacchetto

Dati basilari

Descr2.ENG:	Stick - Morsettiera - Nr. Poli: 10.0 - connessioni volanti di coda - Volante
-------------	--

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.