

## 550-002

Sonda inserimento cavi - 5m

Materiale: Nylon

Materiale occhiello: Ottone

Sonda - 5.0m



## Dati del Prodotto

### Alpha

Numero Registrazione EPREL: N/A

### Caratteristiche

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Categoria:                     | N/A    |
| Applicazione CPR:              | N/A    |
| Applicazioni:                  | N/A    |
| Costruzione:                   | N/A    |
| AWG cavo:                      | N/A    |
| Formato connettori:            | N/A    |
| Lunghezza Cavo:                | N/A    |
| Misura piatta:                 | N/A    |
| Collegamenti:                  | N/A    |
| Colore:                        | Bianco |
| Tipo fibra:                    | N/A    |
| Colore connettori:             | N/A    |
| Corpo connettori:              | N/A    |
| Diametro cavo:                 | N/A    |
| Diametro (Dopo restrizione):   | N/A    |
| Guaina cavo:                   | N/A    |
| Interfaccia:                   | N/A    |
| Materiale:                     | N/A    |
| Modalità:                      | N/A    |
| Perdita di inserzione:         | N/A    |
| Profondità colore:             | N/A    |
| Schermatura:                   | N/A    |
| Sezione conduttori (AWG):      | N/A    |
| Stagno:                        | N/A    |
| Standard supportati:           | N/A    |
| Temperatura di restringimento: | N/A    |
| Terminazioni:                  | N/A    |
| Tipo conduttori:               | N/A    |
| Versione HDCP:                 | N/A    |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Adatto per                 | N/A   |
| Formazione cavo            | N/A   |
| Colore cavo                | N/A   |
| Attenuazione nominale      | N/A   |
| Campionamento colore       | N/A   |
| Lunghezza                  | 5,0 m |
| ChipSet                    | N/A   |
| Classe CPR                 | N/A   |
| Potenza di ricarica        | N/A   |
| Restringimento             | N/A   |
| Tipologia                  | N/A   |
| Compatibile 3D             | N/A   |
| Corrente di ricarica       | N/A   |
| Diametro cavo ammissibile  | N/A   |
| Finitura contatto          | N/A   |
| Impedenza                  | N/A   |
| Interruttore               | N/A   |
| Materiale conduttori       | N/A   |
| Nome commerciale           | N/A   |
| Perdita di ritorno         | N/A   |
| Risoluzione massima        | N/A   |
| Sezione cavo               | N/A   |
| Spessore sezione ristretta | N/A   |
| Standard                   | N/A   |
| Tecnologia                 | N/A   |
| Tensione isolamento        | N/A   |
| Tipo Cavo                  | N/A   |
| Velocità                   | N/A   |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Connettore A

Connettore A Short: N/A  
Lunghezza pin: N/A

Diametro Esterno A N/A

## Connettore B

Connettore B Short: N/A

## Caratteristiche Generali

Classe ETIM: EC002912

## Dati basilari

Descr2.ENG: Cable Probe - 5.0m

## Predefinito

EAN13: 8017443613836

SPR\_Descrizione\_ENG: **Cable pulling probe - 5m**

Keywords: Sonde passacavi, Elettrico, Elettrici,  
Materiale elettrico, Alpha elettronica,  
Alpha, Alfa, Elettronica

SPR\_StringaConfezioneSlim: Sacchetto

SPR\_StringaMultiploSlim: 1 pz.

SPR\_StringaPrezzoPerSlim: 1 sacchetto

Unita Confezione: pz.

In Promo 0.0

SPR\_Descrizione\_ITA **Sonda inserimento cavi - 5m**

PercorsoArticolo Elettrico / Sonde passacavi

SPR\_StringaImballoSlim 10 pz.

Confezione: Sacchetto da 1pz. Imballo:  
Scatola da 10 sacchetti Prezzo per: 1  
StringaPackaging sacchetto da 1pz. Multiplo di vendita: 1  
sacchetto da 1pz.

Tipo Confezione Sacchetto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.