

## 550NYL40I-10W

Sonda passacavi in nylon bianca 4mm 10m con un terminale intercambiabile

### Caratteristiche

Materiale: nylon

Numero di fili intrecciati: 1

Colore: bianco

Terminali: uno fisso e uno intercambiabile (vite M5)

10.0m - 4.0mm



## Dati del Prodotto

Alpha

Numero Registrazione EPREL: N/A



# Scheda tecnica

## Caratteristiche

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Adatto per:                    | N/A                                     |
| Applicazione CPR:              | N/A                                     |
| Applicazioni:                  | N/A                                     |
| Costruzione:                   | N/A                                     |
| Diametro:                      | 4,0 mm                                  |
| Attrito:                       | Media                                   |
| Formato connettori:            | N/A                                     |
| Lunghezza Cavo:                | N/A                                     |
| Misura piatta:                 | N/A                                     |
| Collegamenti:                  | N/A                                     |
| Restringimento:                | N/A                                     |
| Tipo fibra:                    | N/A                                     |
| Tipologia:                     | N/A                                     |
| Corpo connettori:              | N/A                                     |
| Diametro cavo:                 | N/A                                     |
| Diametro (Dopo restrizione):   | N/A                                     |
| Guaina cavo:                   | N/A                                     |
| Interfaccia:                   | N/A                                     |
| Flessibilità:                  | Alta                                    |
| Forza di introduzione:         | Bassa                                   |
| Modalità:                      | N/A                                     |
| Perdita di inserzione:         | N/A                                     |
| Profondità colore:             | N/A                                     |
| Risoluzione massima:           | N/A                                     |
| Sezione cavo:                  | N/A                                     |
| Spessore sezione ristretta:    | N/A                                     |
| Standard:                      | N/A                                     |
| Standard supportati:           | N/A                                     |
| Temperatura di restringimento: | N/A                                     |
| Terminazioni:                  | N/A                                     |
| Tipo conduttori:               | N/A                                     |
| Velocità:                      | N/A                                     |
| Terminali sonda:               | Una testa fissa, una M5 intercambiabile |
| Tipo cavidotto:                | Con cavi                                |

## Connettore A

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Connettore A Short: | N/A |
| Lunghezza pin:      | N/A |

## Connettore B

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Connettore B Short: | N/A |
|---------------------|-----|

## Dati basilari

|             |               |
|-------------|---------------|
| Descr2.ENG: | 10.0m - 4.0mm |
|-------------|---------------|

## Predefinito

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| EAN13:                     | 8017443702639                                                                   |
| SPR_Descrizione_ITA:       | <b>Sonda passacavi in nylon bianca 4mm 10m con un terminale intercambiabile</b> |
| SPR_StringaConfezioneSlim: | Scatola 1pz.                                                                    |
| SPR_StringaMultiploSlim:   | 1 pz.                                                                           |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim:  | 1 pz.                                                                           |
| Unita Confezione:          | pz.                                                                             |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Categoria                 | N/A                                |
| Formazione cavo           | N/A                                |
| Colore cavo               | N/A                                |
| Attenuazione nominale     | N/A                                |
| AWG cavo                  | N/A                                |
| Campionamento colore      | N/A                                |
| Lunghezza                 | 10,0 m                             |
| ChipSet                   | N/A                                |
| Classe CPR                | N/A                                |
| Potenza di ricarica       | N/A                                |
| Colore                    | Bianco                             |
| Colore connettori         | N/A                                |
| Compatibile 3D            | N/A                                |
| Corrente di ricarica      | N/A                                |
| Diametro cavo ammissibile | N/A                                |
| Finitura contatto         | N/A                                |
| Impedenza                 | N/A                                |
| Interruttore              | N/A                                |
| Materiale                 | N/A                                |
| Materiale conduttori      | N/A                                |
| Nome commerciale          | N/A                                |
| Perdita di ritorno        | N/A                                |
| Raggio di curvatura min   | 40 mm                              |
| Schermatura               | N/A                                |
| Sezione conduttori (AWG)  | N/A                                |
| Stagno                    | N/A                                |
| Resistenza alla trazione  | 120 kg                             |
| Tecnologia                | N/A                                |
| Tensione isolamento       | N/A                                |
| Tipo Cavo                 | N/A                                |
| Struttura                 | Monofilare                         |
| Versione HDCP             | N/A                                |
| Teste                     | Miste una filettata M5 e una fissa |
| Utilizzo                  | Civile                             |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Diametro Esterno A | N/A |
|--------------------|-----|

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| In Promo               | 0.0                                                                     |
| PercorsoArticolo       | Elettrico / Sonde passacavi                                             |
| SPR_StringaImballoSlim | -                                                                       |
| StringaPackaging       | Confezione: Scatola da 1pz. Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz. |
| Tipo Confezione        | Scatola                                                                 |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.