

550NYL40I-15W

Sonda passacavi in nylon bianca 4mm 15m con un terminale intercambiabile

Caratteristiche

Materiale: nylon

Numero di fili intrecciati: 1

Colore: bianco

Terminali: uno fisso e uno intercambiabile (vite M5)

15.0m - 4.0mm



Dati del Prodotto

Alpha

Numero Registrazione EPREL: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Adatto per:	N/A
Applicazione CPR:	N/A
Applicazioni:	N/A
Costruzione:	N/A
Diametro:	4,0 mm
Attrito:	Media
Formato connettori:	N/A
Lunghezza Cavo:	N/A
Misura piatta:	N/A
Collegamenti:	N/A
Restringimento:	N/A
Tipo fibra:	N/A
Tipologia:	N/A
Corpo connettori:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro (Dopo restrizione):	N/A
Guaina cavo:	N/A
Interfaccia:	N/A
Flessibilità:	Alta
Forza di introduzione:	Bassa
Modalità:	N/A
Perdita di inserzione:	N/A
Profondità colore:	N/A
Risoluzione massima:	N/A
Sezione cavo:	N/A
Spessore sezione ristretta:	N/A
Standard:	N/A
Standard supportati:	N/A
Temperatura di restringimento:	N/A
Terminazioni:	N/A
Tipo conduttori:	N/A
Velocità:	N/A
Terminali sonda:	Una testa fissa, una M5 intercambiabile
Tipo cavidotto:	Con cavi

Connettore A

Connettore A Short:	N/A
Lunghezza pin:	N/A

Connettore B

Connettore B Short:	N/A
---------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	15.0m - 4.0mm
-------------	---------------

Predefinito

EAN13:	8017443702646
SPR_Descrizione_ITA:	Sonda passacavi in nylon bianca 4mm 15m con un terminale intercambiabile
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

Categoria	N/A
Formazione cavo	N/A
Colore cavo	N/A
Attenuazione nominale	N/A
AWG cavo	N/A
Campionamento colore	N/A
Lunghezza	15,0 m
ChipSet	N/A
Classe CPR	N/A
Potenza di ricarica	N/A
Colore	Bianco
Colore connettori	N/A
Compatibile 3D	N/A
Corrente di ricarica	N/A
Diametro cavo ammissibile	N/A
Finitura contatto	N/A
Impedenza	N/A
Interruttore	N/A
Materiale	N/A
Materiale conduttori	N/A
Nome commerciale	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Raggio di curvatura min	40 mm
Schermatura	N/A
Sezione conduttori (AWG)	N/A
Stagno	N/A
Resistenza alla trazione	120 kg
Tecnologia	N/A
Tensione isolamento	N/A
Tipo Cavo	N/A
Struttura	Monofilare
Versione HDCP	N/A
Teste	Miste una filettata M5 e una fissa
Utilizzo	Civile

Diametro Esterno A	N/A
--------------------	-----

In Promo	0.0
PercorsoArticolo	Elettrico / Sonde passacavi
SPR_StringaImballoSlim	-
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.