

550PET48I-50RB

Sonda passacavi spiralata PET rosso-nera 4,8mm 50m con un terminale intercambiabile

Caratteristiche

Materiale: PET

Numero di fili intrecciati: 3

Colore: rosso/nero

Terminali: uno fisso e uno intercambiabile (vite M5)

Polietilene tereftalato - 50.0m - 4.7999999999999998mm



Dati del Prodotto

Alpha

Numero Registrazione EPREL: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Adatto per:	N/A
Formazione cavo:	N/A
Applicazioni:	N/A
Costruzione:	N/A
Diametro:	4,799999999999998 mm
Formato connettori:	N/A
Campionamento colore:	N/A
Lunghezza Cavo:	N/A
Misura piatta:	N/A
Nome tecnico:	Polietilene tereftalato
Collegamenti:	N/A
Restringimento:	N/A
Tipologia:	N/A
Compatibile 3D:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro cavo ammissibile:	N/A
Finitura contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Interruttore:	N/A
Materiale:	N/A
Materiale conduttori:	N/A
Nome commerciale:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Raggio di curvatura min (dinamico):	80 mm
Schermatura:	N/A
Sezione conduttori (AWG):	N/A
Stagno:	N/A
Standard:	N/A
Tecnologia:	N/A
Tensione isolamento:	N/A
Tipo Cavo:	N/A
Velocità:	N/A
Terminali sonda:	Una testa fissa, una M5 intercambiabile
Tipo cavidotto:	Vuoto

Categoria	N/A
Applicazione CPR	N/A
Colore cavo	N/A
Attenuazione nominale	N/A
AWG cavo	N/A
Attrito	Bassa
Lunghezza	50,0 m
ChipSet	N/A
Classe CPR	N/A
Potenza di ricarica	N/A
Colore	Nero, Rosso
Tipo fibra	N/A
Colore connettori	N/A
Corpo connettori	N/A
Corrente di ricarica	N/A
Diametro (Dopo restrizione)	N/A
Guaina cavo	N/A
Interfaccia	N/A
Flessibilità	Bassa
Forza di introduzione	Alta
Modalità	N/A
Perdita di inserzione	N/A
Profondità colore	N/A
Risoluzione massima	N/A
Sezione cavo	N/A
Spessore sezione ristretta	N/A
Resistenza alla trazione	350 kg
Standard supportati	N/A
Temperatura di restringimento	N/A
Terminazioni	N/A
Tipo conduttori	N/A
Versione HDCP	N/A
Teste	Miste una filettata M5 e una fissa
Utilizzo	Industriale

Connettore A

Connettore A Short:	N/A
Lunghezza pin:	N/A

Diametro Esterno A	N/A
--------------------	-----

Connettore B

Connettore B Short:	N/A
---------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	Polietilene tereftalato - 50.0m - 4.799999999999998mm
-------------	---

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Predefinito

EAN13:	8017443702691
SPR_Descrizione_ITA:	Sonda passacavi spiralata PET rosso-nera 4,8mm 50m con un terminale intercambiabile
Str.Etic.ITA:	Polietilene tereftalato
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
Str.Etic.ENG	Polietilene tereftalato
PercorsoArticolo	Elettrico / Sonde passacavi
SPR_StringaImballoSlim	-
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.