

## 550POM40I-30G

Sonda passacavi spiralata POM verde 4mm 30m con un terminale intercambiabile

### Caratteristiche

Materiale: POM

Numero di fili intrecciati: 1

Colore: verde

Terminali: uno fisso e uno intercambiabile (vite M5)

Poliossimetilene - 30.0m - 4.0mm



## Dati del Prodotto

Alpha

Numero Registrazione EPREL: N/A



# Scheda tecnica

## Caratteristiche

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Adatto per:                         | N/A                                     |
| Formazione cavo:                    | N/A                                     |
| Applicazioni:                       | N/A                                     |
| Costruzione:                        | N/A                                     |
| Diametro:                           | 4,0 mm                                  |
| Formato connettori:                 | N/A                                     |
| Campionamento colore:               | N/A                                     |
| Lunghezza Cavo:                     | N/A                                     |
| Misura piatta:                      | N/A                                     |
| Nome tecnico:                       | Poliossimetilene                        |
| Collegamenti:                       | N/A                                     |
| Restringimento:                     | N/A                                     |
| Tipologia:                          | N/A                                     |
| Compatibile 3D:                     | N/A                                     |
| Diametro cavo:                      | N/A                                     |
| Diametro cavo ammissibile:          | N/A                                     |
| Finitura contatto:                  | N/A                                     |
| Impedenza:                          | N/A                                     |
| Interruttore:                       | N/A                                     |
| Materiale:                          | N/A                                     |
| Materiale conduttori:               | N/A                                     |
| Nome commerciale:                   | N/A                                     |
| Perdita di ritorno:                 | N/A                                     |
| Raggio di curvatura min (dinamico): | 70 mm                                   |
| Schermatura:                        | N/A                                     |
| Sezione conduttori (AWG):           | N/A                                     |
| Stagno:                             | N/A                                     |
| Standard:                           | N/A                                     |
| Tecnologia:                         | N/A                                     |
| Tensione isolamento:                | N/A                                     |
| Tipo Cavo:                          | N/A                                     |
| Velocità:                           | N/A                                     |
| Terminali sonda:                    | Una testa fissa, una M5 intercambiabile |
| Tipo cavidotto:                     | Vuoto                                   |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Categoria                     | N/A                                |
| Applicazione CPR              | N/A                                |
| Colore cavo                   | N/A                                |
| Attenuazione nominale         | N/A                                |
| AWG cavo                      | N/A                                |
| Attrito                       | Bassa                              |
| Lunghezza                     | 30,0 m                             |
| ChipSet                       | N/A                                |
| Classe CPR                    | N/A                                |
| Potenza di ricarica           | N/A                                |
| Colore                        | Verde                              |
| Tipo fibra                    | N/A                                |
| Colore connettori             | N/A                                |
| Corpo connettori              | N/A                                |
| Corrente di ricarica          | N/A                                |
| Diametro (Dopo restrizione)   | N/A                                |
| Guaina cavo                   | N/A                                |
| Interfaccia                   | N/A                                |
| Flessibilità                  | Bassa                              |
| Forza di introduzione         | Alta                               |
| Modalità                      | N/A                                |
| Perdita di inserzione         | N/A                                |
| Profondità colore             | N/A                                |
| Risoluzione massima           | N/A                                |
| Sezione cavo                  | N/A                                |
| Spessore sezione ristretta    | N/A                                |
| Resistenza alla trazione      | 250 kg                             |
| Standard supportati           | N/A                                |
| Temperatura di restringimento | N/A                                |
| Terminazioni                  | N/A                                |
| Tipo conduttori               | N/A                                |
| Versione HDCP                 | N/A                                |
| Teste                         | Miste una filettata M5 e una fissa |
| Utilizzo                      | Civile                             |

## Connettore A

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Connettore A Short: | N/A |
| Lunghezza pin:      | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Diametro Esterno A | N/A |
|--------------------|-----|

## Connettore B

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Connettore B Short: | N/A |
|---------------------|-----|

## Dati basilari

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Descr2.ENG: | Poliossimetilene - 30.0m - 4.0mm |
|-------------|----------------------------------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Predefinito

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN13:                     | 8017443702752                                                                       |
| SPR_Descrizione_ITA:       | <b>Sonda passacavi spiralata POM verde 4mm 30m con un terminale intercambiabile</b> |
| Str.Etic.ITA:              | Poliossimetilene                                                                    |
| SPR_StringaConfezioneSlim: | Scatola 1pz.                                                                        |
| SPR_StringaMultiploSlim:   | 1 pz.                                                                               |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim:  | 1 pz.                                                                               |
| Unita Confezione:          | pz.                                                                                 |

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| In Promo               | 0.0                                                                     |
| Str.Etic.ENG           | Poliossimetilene                                                        |
| PercorsoArticolo       | Elettrico / Sonde passacavi                                             |
| SPR_StringaImballoSlim | -                                                                       |
| StringaPackaging       | Confezione: Scatola da 1pz. Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz. |
| Tipo Confezione        | Scatola                                                                 |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.