



58-8/4

Partitore TV/SAT 5-2400MHz - 4 uscite - connettori F orizzontali

Divisore a 4 vie TV/SAT con passaggio CC

Adatti per la distribuzione TV/SAT

Schermatura classe A

Passaggio di corrente su tutte le uscite

Connettori F 75 Ohm

Realizzazione in pressofusione di zinco

N uscite: 4

Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz

Perdita di passaggio TV 47÷862MHz-dB: 8,5

Perdita di passaggio SAT 950÷2150MHz-dB:11

Tipo di connessione: F

Isolamento uscite TV 47÷862-dB: >=20

Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150-dB: >=20

Passaggio di corrente: OUT-IN

Power Pass: 24Vdc/800mA (max)

Schermatura elettromagnetica -dB: 100 (classe A)

Perdita di ritorno -dB: >=12

Temperatura di funzionamento °C: -10 ÷ 55

Partitore SAT - 5÷2400MHz

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand compatibili:	N/A
Angolo di apertura:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Nr. max. switch in cascata:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Risoluzione massima:	N/A
Sistemi operativi supportati:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Tipo uscita:	N/A
Gestione zone:	N/A
Ingressi ricevitore:	N/A
Installazione:	N/A
Larghezza di banda:	N/A
Modalità hotel - opzioni:	N/A
Modalità Video Wall max:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Numero max. ricevitori:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Protocolli di sicurezza:	N/A
Risoluzioni supportate:	N/A
Software/firmware aggiornabile:	N/A
Supporto formati video:	N/A
Supporto HDMI:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

Contenuto confezione	N/A
Brand TV compatibili	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Lungh. max. cavo HDMI	N/A
Numero canali	N/A
Numero uscite	N/A
Conversione Audio	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia telecomando	N/A
Topologia collegamento	N/A
Indirizzo IP	N/A
Ingressi trasmettitore	N/A
Interfaccia di controllo	N/A
Modalità hotel	N/A
Modalità Picture-In-Picture	N/A
Modulazione Analogica	N/A
Modulazione Digitale	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Numero max. trasmettitori	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Profondità colore	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Supporto formati audio	N/A
Supporto HDCP	N/A
Supporto standard video	N/A
Tipologia frequenza	N/A
Uscite trasmettitore	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Consumo energetico:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Potenza di carico:	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tipo batterie:	N/A

Alimentazione Ricevitore	N/A
Batterie incluse	N/A
Corrente di contatto	N/A
Indicatore/i led di stato	N/A
Schermatura	Classe A
Tipo Alimentazione	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	join
--------	------

Classe ETIM	EC000420
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	N/A
Durata meccanica:	N/A
Materiale corpo:	Zinco
Protezione Video Input:	N/A

Dimensioni	N/A
Grado di resistenza agli urti	N/A
Peso	N/A
Protezione Video Output	N/A

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A

Montaggio	N/A
-----------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443678620
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

