

## 86-301

Resistenza di chiusura F 75Ohm

Terminale F - F - 75ohm



## Dati del Prodotto

### Alpha

Paese di origine: N/A

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Corrente min:              | N/A |
| Frequenza:                 | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Rigidità dielettrica:      | N/A |
| Tensione di tenuta:        | N/A |
| Tipo condensatore:         | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Capacità           | N/A    |
| Resistenza         | N/A    |
| Tipo Schermatura   | N/A    |
| Dielettrico        | N/A    |
| Frequenza max      | N/A    |
| Frequenza min      | N/A    |
| Impedenza          | 75 ohm |
| Resistenza ESR     | N/A    |
| Tensione di lavoro | N/A    |
| Tensione min       | N/A    |
| Tolleranza         | N/A    |
| Vita utile         | N/A    |

### Caratteristiche Generali

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Marca:               | Alpha elettronica |
| Adatto per cavo:     | N/A               |
| Configurazione Poli: | N/A               |
| Tipo Potenzimetro:   | N/A               |
| Genere:              | Terminatore       |
| Genere B:            | N/A               |
| Ingressi e uscite:   | N/A               |
| Tipo Connettore A:   | N/A               |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Classe ETIM             | EC000448 |
| Adatto per placca       | N/A      |
| Tipo Connettore         | F        |
| Colore RAL              | N/A      |
| Genere A                | N/A      |
| Genere di potenziometro | N/A      |
| Numero totale vie       | N/A      |
| Tipo Connettore B       | N/A      |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Filetto PG (DIN40430):              | N/A |
| Altezza dado:                       | N/A |
| Angolo di rotazione:                | N/A |
| Coperchio:                          | N/A |
| Diametro albero:                    | N/A |
| Diametro filetto:                   | N/A |
| Fissaggio:                          | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Guidacavo:                          | N/A |
| Lunghezza:                          | N/A |
| Lunghezza filetto:                  | N/A |
| Materiale Pista:                    | N/A |
| Superficie albero:                  | N/A |
| Tipo contatto:                      | N/A |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Tipo Keystone             | N/A              |
| Altezza rondella          | N/A              |
| Cicli di inserzione       | N/A              |
| Diametro                  | N/A              |
| Per cavo                  | N/A              |
| Dimensione chiave         | N/A              |
| Forza spina-presa         | N/A              |
| Guarnizioni preinstallate | N/A              |
| Larghezza dado            | N/A              |
| Lunghezza albero          | N/A              |
| Materiale Corpo           | Ottone nichelato |
| Spaziatura derivazioni    | N/A              |
| Terminazione              | N/A              |

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443663374 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | PolyBag       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.