



94-107

Tester collegamenti cavi LAN

Questo tester dal design compatto (con ricevitore estraibile) è uno strumento indispensabile per verificare con facilità il corretto cablaggio di cavi di rete LAN RJ45 e telefonici RJ11/RJ12.

È dotato di 9 spie luminose (sia per trasmettitore che per ricevitore) per verificare la continuità del cavo e la corretta polarità dei connettori.

Idoneo per cavi a doppino intrecciato schermati e non schermati.

Verifica la continuità del cavo ed errori di cablaggio (cortocircuito o in circuito aperto)

Una volta connesso spostate l'interruttore su "ON" o "SLOW", le spie luminose si illumineranno indicando la corrispondenza dei pin.

Modalità "ON" per un test a velocità normale.

Modalità "SLOW" per un test a bassa velocità.

Contenuto confezione

1 x tester per cavi LAN

1 x manuale d'uso

Tester cavi LAN - Indicatori LED - Portatile



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: Batterie non incluse
Tipo batterie: 9V

Tipo Alimentazione Batteria

Caratteristiche Generali

Indicazione: Indicatori LED
Marca: Alpha elettronica
Adatto per: Per cavi LAN
Autonomia: 12 ore
Conessioni: RJ11, RJ45
Formato dei file immagine: N/A
Funzionalità interfaccia: N/A
Rilevazione: Continuità, Cortocircuito, Polarità
Risoluzione immagine termica: N/A
Tempo di avvio: N/A

Memoria N/A
Classe ETIM EC000305
Archiviazione immagini N/A
Capacità di memorizzazione N/A
Misurazioni N/A
Frequenza immagine N/A
Impostazioni spegnimento automatico N/A
Risoluzione display N/A
Tasti N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A
Direzione del raggio/angolo di apertura:	N/A
Portata:	300 m
Precisione linea orizzontale/verticale:	N/A
Segnalazione strumento fuori livello:	N/A

Campo di autolivellamento N/A

Larghezza della linea laser N/A

Precisione di livellamento N/A

Proiezione N/A

Tempo di autolivellamento N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	
Dimensioni:	123mm x 75mm x 34mm
Grado di protezione:	IP40
Temperatura di lavoro:	-10 / 50 °C
Umidità atmosferica relativa:	80% max.

Cadute N/A

Formato Portatile

Materiale corpo ABS

Temperatura di stoccaggio -20 / 60 °C

Urti/Vibrazioni N/A

Caratteristiche Misurazioni

Classificazione: Cat.5, Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7, Cat.7a

Ripetibilità lettura N/A

Caratteristiche Termocamera

Punti di misura:	N/A
Array sul piano focale:	N/A
Campo visivo (FOV):	N/A
Lunghezza focale obiettivo:	N/A
Palette colori:	N/A
Pitch sensore:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Allarme di temperatura N/A

Banda spettrale N/A

Emissività materiale N/A

Messa a fuoco N/A

Palette colori selezionabili N/A

Punti di misurazione (risoluzione IR) N/A

Risoluzione IR N/A

Risoluzione temperatura IR N/A

Tempo di risposta N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443685437
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.