



## 94-112

Tester cavi LAN e RJ45 PoE

94-112 è uno strumento versatile progettato per l'installazione e la manutenzione di sistemi a LAN PoE. Permette di identificare gli standard PoE (standard IEEE802.3af o 802.3at), lo stato della linea di alimentazione PoE, la continuità dei cavi e lo stato di collegamento con lo switch (loop-back).

Funzione PoE

Gamma di prova: 5-60Vdc PoE Switch

Identificazione Standard: 802.3af/at (standard/non-standard)

Intervallo di test potenza: 2-120W

Funzione di Potenza

Intervallo di test tensione: 0-60Vdc

Intervallo di test corrente: 0-2A

Intervallo di test potenza: 0-120W

Protezione della tensione di ingresso: 48Vdc 5mA

Corrente massima di lavoro: ≤80mA

Loopback: Compatibile con switch 10/100/1000

Contenuto della confezione:

1 x Trasmettitore

1 x Ricevitore

1 x Cavo di collegamento con pinzette a coccodrillo

1 x Cavo LAN

1 x Cavo adattatore 30mm DC-DC

1 x Custodia

1 x Manuale d'uso

Tester cavi LAN e RJ45 PoE - Tensione DC - Display LCD - Torcia - Portatile

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: Batterie non incluse  
Tipo batterie: 3 x 1,5V AAA

Tipo Alimentazione: Batteria



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Grandezze misurabili:                | Tensione DC |
| Memoria:                             | N/A         |
| Classe ETIM:                         | EC000305    |
| Archiviazione immagini:              | N/A         |
| Conessioni:                          | RJ45        |
| Formato dei file immagine:           | N/A         |
| Funzionalità interfaccia:            | N/A         |
| Impostazioni spegnimento automatico: | N/A         |

Protezione PoE: 60V

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Risoluzione display:    | N/A |
| Spegnimento automatico: | Si  |
| Tempo di avvio:         | N/A |

## Caratteristiche Laser

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Larghezza della linea laser a 5m:        | N/A |
| Direzione del raggio/angolo di apertura: | N/A |
| Precisione di livellamento:              | N/A |
| Proiezione:                              | N/A |
| Tempo di autolivellamento:               | N/A |

## Caratteristiche Meccaniche

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Altitudine d'impiego:         | 2000 m              |
| Dimensioni:                   | 123mm x 62mm x 23mm |
| Grado di protezione:          | IP20                |
| Temperatura di lavoro:        | 0 / 50 °C           |
| Umidità atmosferica relativa: | 70%                 |

## Caratteristiche Misurazioni

Classificazione: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a

## Caratteristiche Termocamera

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Punti di misura:             | N/A |
| Array sul piano focale:      | N/A |
| Campo visivo (FOV):          | N/A |
| Lunghezza focale obiettivo:  | N/A |
| Palette colori:              | N/A |
| Pitch sensore:               | N/A |
| Rilevazione temperatura:     | N/A |
| Risoluzione spaziale (IFOV): | N/A |
| Sensibilità termica (NETD):  | N/A |
| Tipo di sensore:             | N/A |

## Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Indicazione                | Display LCD                       |
| Marca                      | join                              |
| Adatto per                 | Per cavi LAN, Per cavi Networking |
| Capacità di memorizzazione | N/A                               |
| Misurazioni                | N/A                               |
| Frequenza immagine         | N/A                               |
| Funzioni aggiuntive        | Torcia                            |
| Numero di cifre display    | LCD 128x64mm                      |

Rilevazione: Cablaggio errato, Continuità, Coppie aperte, Coppie incrociate, Coppie invertite, Coppie splittate, Mappatura cablaggio

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Risoluzione immagine termica | N/A    |
| Tasti                        | N/A    |
| Tipo di misuratore           | Tester |

Campo di autolivellamento N/A

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Larghezza della linea laser            | N/A |
| Precisione linea orizzontale/verticale | N/A |
| Segnalazione strumento fuori livello   | N/A |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Cadute                    | N/A         |
| Formato                   | Portatile   |
| Materiale corpo           | ABS         |
| Temperatura di stoccaggio | -10 / 60 °C |
| Urti/Vibrazioni           | N/A         |

Ripetibilità lettura N/A

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Allarme di temperatura                | N/A |
| Banda spettrale                       | N/A |
| Emissività materiale                  | N/A |
| Messa a fuoco                         | N/A |
| Palette colori selezionabili          | N/A |
| Punti di misurazione (risoluzione IR) | N/A |
| Risoluzione IR                        | N/A |
| Risoluzione temperatura IR            | N/A |
| Tempo di risposta                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443692855 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Scatola       |
| Video:                  | N/A           |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.