



Scheda tecnica



95-680/010

Cavo USB 2.0 da USB-C a USB-C 480Mbps - 100W - 1m - Nero

Il cavo USB TEC è realizzato in plastica TPE senza PVC per renderlo ancora più flessibile e funzionale.

Cavo - USB 2.0 - 0.48Gbps - Nero - 1m - 100W - Spina USB tipo "C" - Spina USB tipo "C"



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Accessori inclusi:	Fascetta in velcro
Categoria:	N/A
Applicazioni:	N/A
Costruzione:	N/A
Diametro:	N/A
Campionamento colore:	N/A
Lunghezza:	N/A
ChipSet:	N/A
Classe CPR:	N/A
Potenza di ricarica:	100 W
Colore:	N/A
Tipologia:	N/A
Compatibile 3D:	N/A
Diametro cavo:	4 mm
Diametro cavo ammissibile:	N/A
Finitura contatto:	N/A
Guaina cavo:	N/A
Interruttore:	N/A
Forza di introduzione:	N/A
Materiale conduttori:	Rame Puro
Nome commerciale:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Profondità colore:	N/A
Risoluzione massima:	N/A
Sezione cavo:	N/A
Spessore sezione:	N/A
Stagno:	N/A
Standard:	USB 2.0
Tecnologia:	N/A
Temperatura di restringimento:	N/A
Tensione massima:	20 V
Tipo Cavo:	Lineare, Tondo
Struttura:	N/A
Versione HDCP:	N/A
Terminali sonda:	N/A
Tipo cavidotto:	N/A

Adatto per	Smartphone, Table, Console
Applicazione CPR	N/A
Colore cavo	Nero
Attenuazione nominale	N/A
Attrito	N/A
Formato connettori	N/A
Lunghezza Cavo	1 m
Misura piatta	N/A
Nome tecnico	N/A
Restringimento	N/A
Tipo fibra	N/A
Colore connettori	N/A
Corpo connettori	N/A
Corrente di ricarica	5 A
Diametro (Dopo restrizione)	N/A
Diametro cavidotto	N/A
Interfaccia	N/A
Flessibilità	N/A
Materiale	N/A
Modalità	N/A
Perdita di inserzione	N/A
Portata	N/A
Raggio di curvatura min	17 mm
Schermatura	Foglio alluminio
Sezione conduttori (AWG)	22+30
Spessore sezione ristretta	N/A
Resistenza alla trazione	N/A
Standard supportati	Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
Temperatura di lavoro	0 / 60 °C
Tensione isolamento	N/A
Terminazioni	N/A
Tipo conduttori	N/A
Velocità	0,48 Gbps
Tensione minima	5 V
Teste	N/A
Utilizzo	N/A

Connettore A

Connettore A Short:	Spina USB tipo "C"
---------------------	--------------------

Connettore B

Connettore B Short:	Spina USB tipo "C"
---------------------	--------------------

Caratteristiche Generali

Serie:	TEC	Classe ETIM	EC001408
--------	-----	-------------	----------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443695191
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

